



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



### Utensile a oscillazione

Utensile a oscillazione a batteria **MultiMaster AMM 500 Plus Top**, cambio rapido **QuickIN** degli accessori senza l'uso di attrezzi, per accessori con attacco Starlock e Starlock Plus, sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosi lavori di ristrutturazione e rinnovo, **velocità costante anche sotto carico**, sostituzione manuale degli accessori, **SafetyCell Technology** con sistema di monitoraggio delle singole celle per la protezione da sovraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda, **regolazione elettronica delle oscillazioni**.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 platorello forato - 5 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180) - 1 cuffia di aspirazione - 1 lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm) - 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm) - 2 lame da taglio E-Cut Long Life (65 mm) - 1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm) - 1 lama da taglio metallo duro segmentata - 1 raspa triangolare in metallo duro - 1 spatola - 1 valigetta

Li-Ion Volt 18 Ah 3,0 Quick IN regolazione elettronica velocità costante

STARLOCK  
STARLOCK PLUS



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di oscillazioni (1/min)	Platorello triangolare (mm)	Ampiezza (°)	Peso con batteria (Kg)
R058550005	◆◇	3	18	11000÷18500	80	1,7 (x2)	1,8



### Roditrice per lamiera

Roditrice per lamiera a batteria, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della roditrice concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, matrice orientabile e bloccabile a 90° sia a destra che a sinistra, protezione contro il riavvio accidentale, tecnologia **al litio "CoolPack"** Bosch per una durata delle batterie fino al 100%, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 matrice - 1 punzone - 1 valigetta L-Boxx

Li-Ion Volt 18 Ah 5,0 power down protection



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Larghezza del taglio (mm)	Preforatura per tagli interni (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Peso (Kg)
R056800005	◆	5	18	1400	40	5	21	1,6	1	0,7	2	2,1



### Cesoia per lamiera

Cesoia per lamiera a batteria, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della cesoia concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, matrice orientabile e bloccabile a 90° sia a destra che a sinistra, protezione contro il riavvio accidentale, tecnologia **al litio "CoolPack"** Bosch per una durata delle batterie fino al 100%, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 matrice - 1 punzone - 1 valigetta L-Boxx

Li-Ion Volt 18 Ah 5,0 power down protection



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Peso (Kg)
R056850005	◆	5	18	3400	15	1,6	1	0,7	2	2,1

UTENSILI A BATTERIA

7