Smerigliatrice angolare per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 125 mm** di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, sistema di ventilazione per allontanare le polveri dal motore, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203150005	-,-- ◆	1200	230	125	11000	8,3	2,2

Smerigliatrice angolare per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 125 mm** di diametro, testa a ingranaggi in metallo pieno ruotabile con incrementi di 90° per la massima robustezza e durata, **dispositivo di blocco della riaccensione**, spazzole con durata fino al 30% superiore e maggiore asportazione del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo, cuffia protettiva con blocco antirotazione, registrabile senza chiavi di servizio, tasto di blocco dell'albero portamandrino.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø mola (mm)	N° di giri (1/mm)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R201320005	-,-- ◇	800	230	125	11000	5	2

Smerigliatrice angolare per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **per mole da 125 mm** di diametro, testa a ingranaggi in metallo pieno ruotabile con incrementi di 90° per la massima robustezza e durata, **dispositivo di blocco della riaccensione**, spazzole con durata fino al 30% superiore e maggiore asportazione del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo, cuffia protettiva con blocco antirotazione, registrabile senza chiavi di servizio, tasto di blocco dell'albero portamandrino.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø mola (mm)	N° di giri (1/mm)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R201330005	-,-- ◇	1100	230	125	11000	6	2.1

Smerigliatrice angolare per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **per mole 125 mm** di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza,** riserva di potenza e **numero di giri costante sotto carico**, struttura autoportante del motore altamente robusta per una lunga durata, **dispositivo di blocco della riaccensione**, protezione dai sovraccarichi elettronica, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, testa a ingranaggi in metallo pieno ruotabile con incrementi di 90° per la massima robustezza e durata, spazzole con durata fino al 30% superiore e maggiore asportazione del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R201160005	-,-- ◇	1200	230	125	11000	5	2.1

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno