



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

BOSCH Smerigliatrice angolare sistema X-LOCK per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 125 mm di diametro, sistema X-LOCK autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il riavvio accidentale, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203450005	◇	1000	230	125	11000	8,5	2,2

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1511.

BOSCH Smerigliatrice angolare sistema X-LOCK per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 125 mm di diametro, sistema X-LOCK autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, protezione contro il sovraccarico, preselezione del numero dei giri in funzione del materiale, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, dispositivo KickBack Stop per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, protezione contro il riavvio accidentale, Constant-Electronic per il mantenimento della velocità costante sotto carico, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203500005	◇	1300	230	125	2800÷11500	6	2,4

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1511.

BOSCH Smerigliatrice angolare sistema X-LOCK per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 125 mm di diametro, sistema X-LOCK autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il riavvio accidentale, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203550005	◇	1400	230	125	11000	8,5	2,3

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1511.

BOSCH Smerigliatrice angolare sistema X-LOCK per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 125 mm di diametro, sistema X-LOCK autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, protezione contro il sovraccarico, preselezione del numero dei giri in funzione del materiale, Protection switch (interruttore "Uomo presente"), testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, dispositivo KickBack Stop per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, protezione contro il riavvio accidentale, Constant-Electronic per il mantenimento della velocità costante sotto carico, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203600005	◇	1500	230	125	2800÷11500	5	2,5

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1511.