BOSCH

Accessori sistema X-LOCK

Accessori con cambio rapido per utensili elettrici sistema X-LOCK,consentono un **cambio rapido in pochi secondi su tutte le smerigliatrici angolari identificate dal sottostante logo X-LOCK**, è sufficiente effettuare una leggera pressione affinché l'accessorio venga correttamente montato, mentre per rimuoverlo sarà sufficiente azionare la leva sulla testata della smerigliatrice, **verifica immediata del corretto montaggio con la percezione sonora del click di aggancio**, lavorazioni sicure senza il rischio che la flangia filettata che fuoriesce dal piano di lavoro dell'accessorio possa danneggiare o graffiare il manufatto. L'attacco degli accessori è configurato anche per l'utilizzo su tutte le smerigliatrici con attacco standard filettato.

Codice	€		Pz.	ø (mm)	Descrizione	Spessore (mm)	Grana	Materiale	ø filo (mm)	Figura	Tipologia	Applicazione
R203800005	-,--	◇	25	125	Mola centro depresso	2,5	-	-	-	A	-	Per il taglio degli acciai
R203800010	-,--	◇	10	125	Mola centro depresso	6	-	-	-	A	-	Per sbavatura degli acciai
R203800015	-,--	◇	25	125	Mola centro piano	1,6	-	-	-	B	-	Per il taglio degli acciai
R203800020	-,--	◇	25	125	Mola centro piano	2,5	-	-	-	B	-	Per il taglio degli acciai
R203800025	-,--	◇	25	125	Mola centro piano	1	-	-	-	C	-	Per il taglio dell'inox
R203800030	-,--	◇	25	125	Mola centro piano	1,6	-	-	-	D	-	Per il taglio dell'inox
R203800035	-,--	◇	25	125	Mola centro piano	1,6	-	-	-	E	-	Per il taglio degli acciai e dell'inox
R203800040	-,--	◇	25	125	Mola centro piano	1	-	-	-	F	-	Per il taglio dell'inox, leghe, PVC, mattoni
R203800045	-,--	◇	25	125	Mola centro piano	1,6	-	-	-	F	-	Per il taglio dell'inox, leghe, PVC, mattoni
R203800050	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	40	zirconio	-	G	conico supporto fibra	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800055	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	60	zirconio	-	G	conico supporto fibra	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800060	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	80	zirconio	-	G	conico supporto fibra	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800065	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	120	zirconio	-	G	conico supporto fibra	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800070	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	40	zirconio	-	H	piano supporto nylon	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800075	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	60	zirconio	-	H	piano supporto nylon	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800080	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	80	zirconio	-	H	piano supporto nylon	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800085	-,--	◇	10	125	Disco lamellare	-	120	zirconio	-	H	piano supporto nylon	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800090	-,--	◇	1	125	Platorello dischi fibrati	-	-	plastica	-	I	morbido	Per dischi fibrati a grane grosse
R203800095	-,--	◇	1	125	Platorello dischi fibrati	-	-	plastica	-	J	medio	Per dischi fibrati a grane medie
R203800100	-,--	◇	1	125	Platorello dischi fibrati	-	-	plastica	-	K	rigido	Per dischi fibrati a grane fini
R203800105	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	24	ossido d'alluminio	-	L	-	Per la lavorazione degli acciai
R203800110	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	36	ossido d'alluminio	-	L	-	Per la lavorazione degli acciai
R203800115	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	60	ossido d'alluminio	-	L	-	Per la lavorazione degli acciai
R203800120	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	80	ossido d'alluminio	-	L	-	Per la lavorazione degli acciai
R203800125	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	100	ossido d'alluminio	-	L	-	Per la lavorazione degli acciai
R203800130	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	120	ossido d'alluminio	-	L	-	Per la lavorazione degli acciai
R203800135	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	24	zirconio	-	M	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800140	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	36	zirconio	-	M	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800145	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	60	zirconio	-	M	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800150	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	80	zirconio	-	M	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800155	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	100	zirconio	-	M	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800160	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	120	zirconio	-	M	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800165	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	24	ceramico	-	N	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800170	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	36	ceramico	-	N	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800175	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	60	ceramico	-	N	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800180	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	80	ceramico	-	N	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800185	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	100	ceramico	-	N	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800190	-,--	◇	50	125	Disco fibrato	-	120	ceramico	-	N	-	Per la lavorazione degli acciai e dell'inox
R203800195	-,--	◇	1	75	Spazzola a tazza	-	-	acciaio	0,3	O	ondulata	Per lavorazioni non aggressive
R203800200	-,--	◇	1	75	Spazzola a tazza	-	-	acciaio inox	0,3	P	ondulata	Per lavorazioni non aggressive
R203800205	-,--	◇	1	75	Spazzola a tazza	-	-	acciaio	0,35	Q	intrecciata	Per lavorazioni ed asportazioni aggressive
R203800210	-,--	◇	1	75	Spazzola a tazza	-	-	acciaio	0,5	Q	intrecciata	Per lavorazioni ed asportazioni aggressive
R203800215	-,--	◇	1	75	Spazzola a tazza	-	-	acciaio inox	0,5	R	intrecciata	Per lavorazioni ed asportazioni aggressive
R203800220	-,--	◇	1	115	Spazzola circolare	-	-	acciaio	0,3	S	ondulata	Per lavorazioni non aggressive
R203800225	-,--	◇	1	115	Spazzola circolare	-	-	acciaio	0,5	T	intrecciata	Per lavorazioni ed asportazioni aggressive
R203800230	-,--	◇	1	115	Spazzola circolare	-	-	acciaio inox	0,5	U	intrecciata	Per lavorazioni ed asportazioni aggressive
R203800235	-,--	◇	1	125	Disco diamantato	2	-	-	-	V	segmento da 10 mm	Per tutti i materiali da costruzione
R203800240	-,--	◇	1	125	Disco diamantato	1,4	-	-	-	W	segmento da 7 mm	Per tagli veloci e puliti su ceramiche
R203800245	-,--	◇	1	125	Disco diamantato	1,6	-	-	-	X	segmento da 10 mm	Per tagli veloci e puliti su ceramiche dure