Smerigliatrice angolare per mole 230 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 230 mm** di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, impugnatura ergonomica a staffa orientabile con rivestimento Softgrip, **interruttore di sicurezza Tri-Control** per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R202400005	-,-- ◆	2400	230	230	6500	5,5	5,5

Smerigliatrice angolare per mole 230 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 230 mm** di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, **frizione elettronica** per la riduzione della torsione in caso di blocco della mola, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203250005	-,-- ◇	2600	230	230	6500	7	5,9

Smerigliatrice angolare per mole 230 mm

Smerigliatrice angolare per **mole da 230 mm** di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, convogliamento dell'aria di raffreddamento per un'ottimale protezione contro la polvere, **freno motore EBS esente da usura**, **protezione contro il riavvio accidentale**, impugnatura assiale orientabile, **unità di serraggio Quick IN** per un cambio rapido del disco senza l'uso di attrezzi.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 unità di serraggio rapido Quick IN



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R200600010	-,-- ◇	2500	230	230	6600	6	6,7

Troncatrice per metalli

Troncatrice per metalli con disco troncatore abrasivo, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, sistema di sostituzione del disco senza necessità di attrezzi, ampia base per garantire un'ottima stabilità alla macchina e una notevole superficie d'appoggio per i pezzi da tagliare, morsetto stringipezzo a vite con sbloccaggio rapido, ingranaggi di precisione ad alta resistenza, protezione parascintille orientabile, spazzole autoespellenti per garantire la massima protezione del motore.
Dotazione: - 1 aggancio/sgancio rapido del disco -1 disco da taglio - 1 chiave di servizio

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	ø disco (mm)	ø foro disco (mm)	N° di giri (1/min)	Capacità max di taglio a 90° (LxH) profilo quadro (mm)	Capacità max di taglio a 90° (LxH) profilo rett. (mm)	Capacità max di taglio a 90° (LxH) profilo circ. (mm)	Peso (Kg)
R203850005	-,-- ◇	2200	230	355	25,4	4000	120x120	100x200	130	18

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno