



## Levigatrice per tubi



Levigatrice **con set di accessori per la lavorazione dei tubi in acciaio inossidabile**, elevata capacità di asportazione, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, sostituzione dei nastri senza l'ausilio di chiavi di servizio, **protezione contro il riavvio accidentale**, corsa del nastro regolabile e stabile su guide precise.

**Dotazione:** - 10 nastri da grana 120 dimensioni 20x815 mm - 10 nastri da grana dimensioni 180 20x815 mm - 10 nastri da grana 120 dimensioni 40x815 mm - 10 nastri da grana 180 dimensioni 40x815 mm - 5 nastri in feltro SF dimensioni 20x820 mm - 1 valigetta

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Velocità nastro (m/min)	Per ø tubi (mm)	Distanza min dalla parete (mm)	Dimensioni nastro (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R200820005	◆	1200	230	2700÷7000	540÷1320	8÷80	50	20/40x815	ad eccentrico	3,8



## Satinatrice



Satinatrice utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale per tutti i tipi di lavorazione, controllo elettronico con regolazione fine della velocità, velocità costante anche sotto carico, sgancio rapido del cavo con sistema QUICK-LOCK, impugnatura ambidestra regolabile su cinque posizioni. Per lavori di satinatura leggera, sgrossatura, levigatura, lucidatura; con gli accessori opzionali consente la levigatura dei tubi con nastri abrasivi.

**Dotazione:** 1 cavo QUICK-LOCK 4 mt - 1 vite zigrinata di fissaggio - 1 rullo in fibra compressa

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso (Kg)
R408050005	◆	1750	230	1000÷3800	115	100	3,3

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 998 alla pag. 1001.



## Satinatrice



Satinatrice utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale a batteria per lavori di spazzolatura, levigatura e lucidatura, batterie al litio con indicatori di carica a LED, batteria ruotabile in 3 posizioni per la scelta della miglior maneggevolezza, elevata coppia dell'albero di rotazione grazie al sofisticato riduttore epicicloidale, impugnatura regolabile antivibrante.

**Dotazione:** 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 vite zigrinata di fissaggio - 1 rullo ad espansione - 1 rullo per nastri abrasivi - 1 rullo in fibra compressa - 1 manicotto in zirconio - 1 manicotto in TNT - 1 nastro abrasivo in TNT - 1 set di anelli distanziatori - 1 valigetta.

Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso con batteria (Kg)
R058100005	◆	3	18	1600	115	100	3

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 998 alla pag. 1001.