



### Attacco maschio senza valvola - Raccordo Stream-Line serie 320

Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801700005	---	6,5x10	7,6	2250	16	140
R801700010	---	8x12	7,6	2250	16	140
R801700015	---	11x16	7,6	2250	16	140



### Attacco adattatore Stream-Line girevole - Filettato maschio

Attacco adattatore **raccordo Stream-line** per tubo cod. R81005, in ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +80 °C
- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Portata flusso 2100 l/min



Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802850005	---	6,5x10	1/4"
R802850010	---	8x12	3/8"
R802850015	---	9,5x13,5	1/4"



### Attacco adattatore Stream-Line fisso - Filettato maschio

Attacco adattatore **raccordo Stream-line** per cod. R81005, in ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +80 °C
- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Portata flusso 2100 l/min




Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802900005	---	6,5x10	1/4"
R802900010	---	8x12	1/4"



### Attacco portagomma a resca filettato maschio

Attacco portagomma a resca filettato maschio in ottone nichelato.



Codice	€	Pz.	A (BSP)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Esagono (mm)
R804050005	---	10	1/8"	6	18	6,5	30	12
R804050015	---	10	1/8"	8	18	6,5	30	12
R804050105	---	10	1/4"	6	18	7,5	31	14
R804050115	---	10	1/4"	8	19,5	8,5	33,5	14
R804050125	---	10	1/4"	10	19,5	8,5	33,5	14
R804050130	---	10	1/4"	12	19,5	8,5	33,5	14



### Rubinetto rapido universale filettato maschio

Rubinetto rapido universale filettato maschio, a sfere, cappellotto antiurto nero in nylon, corpo in ottone nichelato, impiego universale con ogni tipo di innesto.



Codice	€	Filetto maschio (BSP)	Profilo
R805050005	---	1/4"	Italia
R805050010	---	3/8"	Italia