## Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, **filtro regolatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente **(con o senza protezione in metallo)**, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero, valvola di scarico per sovrapressioni. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero **(con o senza protezione in metallo)**, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

R826100005

R826100010

| Codice | € | Attacco femmina (BSP) | Manometro di collaudo (bar) | Temperatura di esercizio (°C) | Portata aria (l/min) | Max pressione (bar) | Bicchieri con protezione in metallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R826100005 | -,-- ◆ | 1/4" | 16 | -25/+50 | 1400 | 12 | no |
| R826100010 | -,-- ◆ | 1/4" | 16 | -25/+60 | 1400 | 14 | si |

## Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, **filtro modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente **(senza protezione in metallo)**, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrapressioni. **Regolatore modulare**: sistema di regolazione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero **(senza protezione in metallo)**, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

| Codice | € | Attacco femmina (BSP) | Manometro di collaudo (bar) | Temperatura di esercizio (°C) | Portata aria (l/min) | Max pressione (bar) | Bicchieri con protezione in metallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R826150005 | -,-- ◆ | 1/4" | 16 | -25/+50 | 1400 | 12 | no |

## Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, **filtro regolatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente **(senza protezione in metallo)**, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero, valvola di scarico per sovrapressioni. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero **(senza protezione in metallo)**, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.

| Codice | € | Attacco femmina (BSP) | Manometro di collaudo (bar) | Temperatura di esercizio (°C) | Portata aria (l/min) | Max pressione (bar) | Bicchieri con protezione in metallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R826200005 | -,-- ◆ | 3/8" | 16 | -25/+50 | 2800 | 12 | no |
| R826200010 | -,-- ◆ | 1/2" | 16 | -25/+50 | 2800 | 12 | no |