



Protezione mani • Protezione occhi • Protezione vie respiratorie • Protezione udito • Sistemi anticaduta • Primo soccorso

Honeywell Tuta monouso intera

Tuta (mod. **Mutex2**) monouso intera in tessuto non tessuto-polipropilene laminato con pellicola microporosa, cappuccio elasticizzato, polsini e caviglie elasticizzati senza lattice e patta protettiva interna ed esterna, chiusura con cerniera e copricerniera, zip con doppio cursore, eccellente tenuta liquida, nessuna cucitura sulle braccia e sulle spalle, ampie cuciture per una migliore protezione sotto tensionamento: **certificata contro agenti biologici (B)**, peso tessuto interno in polipropilene 38 gr/m², peso laminazione esterna in polietilene 25 gr/m². Applicazioni: verniciatura industriale, industria farmaceutica, microelettronica, camere bianche, rischi biologici, manutenzione industriale, industria chimica/petrochimica, rimozione amianto.

Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).



Codice	€	Misura	Colore
S050760005	◆	S	bianco
S050760010	◆	M	bianco
S050760015	◆	L	bianco
S050760020	◆	XL	bianco
S050760025	◆	XXL	bianco
S050760030	◆	XXXL	bianco



Honeywell Tuta monouso intera

Tuta (mod. **Mutex E-Light**) monouso intera in tessuto non tessuto-polipropilene triplo strato, cappuccio con elastico in 3 parti: per un migliore adattamento, doppia cerniera, elastici ai polsi e alle caviglie, eccellente traspirabilità confortevole come una T-shirt, design del cavallo resistente allo strappo, senza silicone a lattice, peso 56 gr/m².

Applicazioni: edilizia/lavori pubblici, manutenzione, fai da te, architettura del paesaggio, industria chimica/petrochimica.

Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).



Codice	€	Misura	Colore
S050800005	◆	S	bianco
S050800010	◆	M	bianco
S050800015	◆	L	bianco
S050800020	◆	XL	bianco
S050800025	◆	XXL	bianco
S050800030	◆	XXXL	bianco



Honeywell Tuta monouso intera

Tuta (mod. **Mutex Light +**) monouso intera in tessuto non tessuto-polipropilene laminato con pellicola microporosa, cappuccio con elastico in 3 parti per un migliore adattamento, doppia cerniera, elastici ai polsi e alle caviglie, leggera per un comfort superiore, design del cavallo resistente allo strappo, senza silicone a lattice, protezione ottimizzata: **certificata contro agenti biologici (B)**, buona resistenza allo strappo e alla penetrazione dei liquidi, peso 65 gr/m².

Applicazioni: edilizia/lavori pubblici, manutenzione industriale, fai da te, architettura del paesaggio, industria chimica/petrochimica, rimozione amianto, smaltimento dei rifiuti.

Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).



Codice	€	Misura	Colore
S050850005	◆	S	bianco
S050850010	◆	M	bianco
S050850015	◆	L	bianco
S050850020	◆	XL	bianco
S050850025	◆	XXL	bianco
S050850030	◆	XXXL	bianco

