Guanti in maglia spalmati in nitrile liscio

EN 388 4X42B EN 420

Guanti in filato **Coreshield™ (mod. 22-7913B)** con fodera in fibra di HPPE nera e spalmatura in **nitrile liscio nero** sul palmo e sulla punta delle dita, rinforzo sul pollice, aderenza a materiali asciutti, impermeabilità ad acqua e olio, lunga durata, **finezza 13** per un'eccellente destrezza e aderenza, digitazione diretta sui pannelli touchscreen delle macchine utensili e degli smartphone senza necessità di sfilare i guanti, **marcatura colorata sul guanto del livello di protezione al taglio**. Particolarmente indicati per: movimentazione di materiali, assemblaggio di piccole parti, stampaggio di metalli leggeri, assemblaggio nel settore automobilistico, assemblaggio di parti di elettrodomestici.
Conforme alla norma **EN 388:2016 4X42B**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S104400007	-,-- ◆	7	10
S104400008	-,-- ◆	8	10
S104400009	-,-- ◆	9	10
S104400010	-,-- ◆	10	10
S104400011	-,-- ◇	11	10

Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

EN 388 4X31B EN 420

Guanti in filato **Coreshield™ (mod. 22-7518B)** con fodera in fibra di HPPE nera e spalmatura in **microschiuma di nitrile nero** sul palmo e sulla punta delle dita, rinforzo sul pollice, traspirabilità ed aderenza eccezionale, ridotto affaticamento delle mani, comfort e resistenza all'abrasione, **finezza 18** per una destrezza e aderenza al massimo livello, digitazione diretta sui pannelli touchscreen delle macchine utensili e degli smartphone senza necessità di sfilare i guanti, **marcatura colorata sul guanto del livello di protezione al taglio**. Particolarmente indicati per: movimentazione generale, assemblaggio di piccole parti, imballaggio, magazzinaggio, manutenzione leggera, movimentazione di materiali, spedizioni.
Conforme alla norma **EN 388:2016 4X31B**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S104450007	-,-- ◆	7	10
S104450008	-,-- ◆	8	10
S104450009	-,-- ◆	9	10
S104450010	-,-- ◆	10	10
S104450011	-,-- ◇	11	10

Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

EN 388 4X43C EN 407 X1XXXX EN 420

Guanti in filato **Coreshield™ (mod. 23-0513B)** con fodera in fibra di HPPE/basalto nera e spalmatura in **microschiuma di nitrile nero** sul palmo e sulla punta delle dita, rinforzo sul pollice, traspirabilità ed aderenza eccezionale, ridotto affaticamento delle mani, comfort e resistenza all'abrasione, **finezza 13** per un'eccellente destrezza e aderenza, digitazione diretta sui pannelli touchscreen delle macchine utensili e degli smartphone senza necessità di sfilare i guanti, **marcatura colorata sul guanto del livello di protezione al taglio**. Particolarmente indicati per: lamiere per impieghi leggeri, metallo e vetro, movimentazione, stampaggio di metalli, assemblaggio di parti, riciclaggio di metalli.
Conforme alla norma **EN 388:2016 4X43C, EN 407 X1XXXX**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S104500007	-,-- ◆	7	10
S104500008	-,-- ◆	8	10
S104500009	-,-- ◆	9	10
S104500010	-,-- ◆	10	10
S104500011	-,-- ◇	11	10

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno