## Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione **mod. Pollux** con lente incolore antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, struttura in materiale bicomponente con esterno rigido ed interno morbido, montatura di colore blu/grigio, astine regolabili in lunghezza ed inclinazione.
Conforme alle norme **EN 166.**

| Codice | € |
|---|---|
| S604350005 | -,-- ◇ |

## Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione **mod. Saturn** con lente incolore antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, monolente con protezioni laterali e ampio raggio di visione, montatura di colore blu scuro, astine regolabili in lunghezza.
Conforme alle norme **EN 166.**

| Codice | € |
|---|---|
| S604400005 | -,-- ◇ |

## Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione **mod. Mars** con lente incolore, **ideali per visitatori** e per tour aziendali interni, protezioni laterali e dell'arco sopraccigliare, fessure di ventilazione integrate, utilizzabili anche come sovraocchiali, montatura incolore, astine regolabili in lunghezza.
Conforme alle norme **EN 166.**

| Codice | € |
|---|---|
| S604450005 | -,-- ◇ |

## Occhiali di protezione con lenti incolori

Occhiali di protezione in nylon con lenti incolori e con protezioni laterali, montatura di colore nero, regolazione della lunghezza delle astine.
Conforme alla norma **EN 166.**

| Codice | € |
|---|---|
| S603650005 | -,-- ◇ |

## Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione, lente neutra con trattamento **antigraffio** (Anti-Scratch Plus) e con rivestimento **antiappannante** (Anti-Fog Plus), l'ampia lente permette un campo visivo senza distorsioni, sofisticato sistema di ventilazione indiretta, lo speciale disegno della soffice gomma in appoggio al viso garantisce una protezione certificata e un comfort senza pressioni locali, fornito di aste ed elastico intercambiabili a scelta in base alle necessità. Montatura di colore nero/giallo, unisce la comodità di un occhiale ai vantaggi di una mascherina, la regolazione delle aste in lunghezza e il terminale con **tecnologia SoftPad™** rendono questo dispositivo confortevole con una versatilità assoluta.
Marcatura sulla montatura: U EN 166 3 4 FT CE.
Marcatura sulla lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE.
Conforme alla norma **EN 166**.

| Codice | € |
|---|---|
| S609250005 | -,-- ◆ |



◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno