



## Dispenser per inserti auricolari



Dispenser (**mod. HL400-F**) per inserti auricolari monouso, può essere montato a parete o posizionato su un piano. Completamente trasparente con vano di raccolta per evitare la caduta degli inserti a terra, erogazione di un inserto alla volta mediante rotazione della manopola, può contenere fino a 400 paia di inserti auricolari monouso.



2



3



4



5



1

Codice	€ Per conf.	Livelli di attenuazione SNR (dB)	Esecuzione	Confezione paia	Immagine
S251150003	---	-	dispenser (senza cartuccia)	-	1
S251150006	---	35	cartuccia Laser Lite*	400	2
S251150008	---	33	cartuccia Bilsom 303 L*	400	3
S251150010	---	35	sacchetto ricarica Laser Lite*	200	4
S251150015	---	33	sacchetto ricarica Bilsom 303 L*	200	5

\*Conforme alla norma EN 352-2:2002.



## Inserti auricolari monouso

Inserti auricolari monouso (**mod. 1100**), morbida schiuma ipoallergenica per offrire il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio, superficie uniforme per prevenire l'accumulo di residui e assicurare maggiore igiene, forma conica e affusolata per adattarsi ad ogni condotto uditivo e facilitarne l'uso. Conforme alla norma EN 352-2:2002.



Codice	€ Per conf.	Livello di attenuazione SNR (dB)	Confezione paia
S252300005	---	37	200



## Inserti auricolari monouso

Inserti auricolari monouso (**mod. Classic**), in schiuma polimerica fonoassorbente brevettata, lenta espansione per garantire durante l'inserimento la miglior adattabilità al canale auricolare, pressione ridotta ed equamente distribuita sul canale auricolare per il miglior comfort, resistenza all'umidità e al sudore per aumentare il comfort, ideale per ambienti caldi e umidi. Conforme alla norma EN 352-2:2002.



Codice	€ Per conf.	Livello di attenuazione SNR (dB)	Confezione paia
S252350005	---	28	200
S252350010	---	28	5



## Inserti auricolari monouso

Inserti auricolari monouso (**mod. E-A-Rsoff™ Yellow Neons**), in schiuma poliuretanicca a lenta espansione, schiuma dalla formulazione esclusiva per l'utilizzo durante tutto il giorno, particolarmente adatti per rumori a bassa frequenza, forma affusolata per adattarsi facilmente a tutti i canali auricolari, in particolari a quelli più ampi. Conforme alla norma EN 352-2:2002.



Codice	€ Per conf.	Livello di attenuazione SNR (dB)	Confezione paia
S252400005	---	36	250