



Schermi di ricambio per maschere optoelettriche

Schermi di ricambio per la protezione dei filtri della maschere optoelettriche dalle proiezioni di metallo in fusione e da qualsiasi altra proiezione incandescente provocata quando si effettuano saldature. Lo schermo di protezione interno è perfetto per gli ambienti di lavoro umidi al fine di impedire l'appannamento. Lo schermo di protezione esterno protegge la maschera da graffi e urti che potrebbero danneggiare la parte esposta del filtro.



Codice	€ Per conf.	Pz.	Misure (mm)	Posizionamento	Per codice maschera
T551089003	---	5	226x106	esterno	T555250130
T551089010	---	5	103,6x54	interno	T555250130
T551089015	---	10	114x133	esterno	T555350130 - T555300130
T551089020	---	5	104x96	interno	T555350130
T551089030	---	5	103,7x69,5	interno	T555300130



Maschera manuale per saldatura

Maschera manuale per saldatura (mod. 601) in fibra compressa, **senza angolatura dell'area visiva** rispetto all'impugnatura, telaio portavetri con inserimento esterno.

Conforme alla norma EN 175.



Codice	€	Dimensioni visore (mm)
T556200005	---	75x98



Maschera manuale per saldatura

Maschera manuale per saldatura (mod. 801 R HP) in fibra compressa, **con angolatura dell'area visiva leggermente accentuata** rispetto all'impugnatura, **rinforzo interno parfumi**, telaio portavetri con inserimento esterno.

Conforme alla norma EN 175.



Codice	€	Dimensioni visore (mm)
T900100005	---	75x98



Maschera manuale per saldatura

Maschera manuale per saldatura (mod. 802 R) in fibra compressa, **con angolatura dell'area visiva molto accentuata** rispetto all'impugnatura, profondi ripari laterali per una protezione maggiore e più avvolgente, **rinforzo interno parfumi**, telaio portavetri con inserimento esterno.

Conforme alla norma EN 175.



Codice	€	Dimensioni visore (mm)
T556250005	---	75x98



Maschera a casco per saldatura

Maschera a casco per saldatura (mod. S 800) in materiale termoplastico caricato con speciali fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica, poggiatesta a cremagliera regolabile con fascia antisudore, telaio portavetri con inserimento interno.

Conforme alla norma EN 175.



Codice	€	Dimensioni visore (mm)
T900150005	---	75x98