Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 75° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 75° in acciaio HSS, rettificato, scanalature diritte.
Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

HSS | Z 3 | Norma interna | 75°

format professional quality **A20462**

format professional quality **A20463** TiN

Per lavorazioni di acciai legati e non.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²
A20462	●	◐

Finale Codice	A20462 €	A20463 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
0630	-,-- ◇	-,-- ◇	6,3	1,6	5	45
0830	-,-- ◇	-,-- ◇	8,3	2,2	6	50
1040	-,-- ◇	-,-- ◇	10,4	2,7	6	51
1240	-,-- ◇	-,-- ◇	12,4	3,2	8	55
1650	-,-- ◇	-,-- ◇	16,5	3,7	10	61

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20463	◐	●	◐	●	◐

Finale Codice	A20462 €	A20463 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
2050	-,-- ◇	-,-- ◇	20,5	4,2	10	65
2500	-,-- ◇	-,-- ◇	25	5,2	10	69
3100	-,-- ◇	-,-- ◇	31	6,2	12	73
4000	-,-- ◇	-,-- ◇	40	8,1	15	82

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 120° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 120° in acciaio HSS, rettificato, scanalature diritte.
Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

HSS | Z 3 | Norma interna | 120°

format professional quality **A20465**

format professional quality **A20466** TiN

Per lavorazioni di acciai legati e non.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²
A20465	●	◐

Finale Codice	A20465 €	A20466 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
0630	-,-- ◇	-,-- ◇	6,3	1,7	5	44
0830	-,-- ◇	-,-- ◇	8,3	2,2	6	48,5
1040	-,-- ◇	-,-- ◇	10,4	2,7	6	50
1240	-,-- ◇	-,-- ◇	12,4	3,2	8	53
1650	-,-- ◇	-,-- ◇	16,5	3,7	10	56

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20466	◐	●	◐	●	◐

Finale Codice	A20465 €	A20466 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
2050	-,-- ◇	-,-- ◇	20,5	4,2	10	59
2500	-,-- ◇	-,-- ◇	25	5,2	10	61
3100	-,-- ◇	-,-- ◇	31	8,1	12	68
4000	-,-- ◇	-,-- ◇	40	10	15	74

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno