Sanificante per impianti Eolo

Sanificante per impianti **EOLO**, specificamente formulato per la sanificazione dei **climatizzatori e sistemi di trattamento aria**, rende più sicuri gli ambienti quali uffici e automezzi. Sviluppa un delicato profumo di brezza marina e permette un efficace trattamento di pulizia e sanificazione; utilizzabile in auto, negli uffici, nei ristoranti, nelle comunità e nell'industria in genere. Modalità d'uso: erogare il prodotto in abbondanza, con l'ausilio della cannuccia in dotazione, dirigendolo all'interno delle bocchette di aerazione, delle griglie e dei radiatori; attendere 5 minuti prima di rimettere in funzione l'impianto.

Codice	€	Pz.	Confezione (ml)	Formato
U055050004	-,-- ◇	12	400	bomboletta spray

Spazzatrice manuale

Spazzatrice manuale **mod. PS 480** per la pulizia di aree medio-piccole, per raccogliere ed eliminare polvere, sporcizia, sabbia, chiodi, bulloni, mozziconi di sigaretta, impugnatura ergonomica regolabile in base all'altezza dell'operatore, attivazione meccanica in fase di spinta da entrambe le ruote della rotazione della spazzola principale e disattivazione in fase di arretramento, regolazione delle spazzole senza necessità di attrezzi.
Dotazione: spazzola centrale e spazzola laterale.

Codice	€	Larghezza spazzola principale (mm)	Larghezza pulizia con/senza spazzola laterale (mm)	Capacità serbatoio (l)	Produttività teorica max (m²/h)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800050005	-,--	480	700/480	38	2800	1320x850x1000	19,5

Spazzatrice manuale a batteria

Spazzatrice manuale a batteria **mod. SW 750** utilizzabile in qualsiasi ambiente, dai piccoli magazzini alle stazioni di servizio. Caricabatterie a bordo da 6A, bassa rumorosità per lavorare nel massimo rispetto ambientale, batteria da 46Ah AI GEL inclusa con un'autonomia fino a 2 ore sulle superfici più dure, 3 motori (principale, spazzola laterale e aspirazione), ottimo bilanciamento fra peso distribuito, diametro ruote e trazione per un'eccellente manovrabilità anche su tappeti, sostituzione delle parti di ricambio senza necessità di attrezzi, spazzole principale e laterale regolabili per garantire la pressione necessaria alle specifiche esigenze di pulizia.
Dotazione: spazzola centrale, spazzola laterale, kit di filtraggio, caricabatterie e batteria.

Codice	€	Larghezza spazzola principale (mm)	ø spazzola laterale (mm)	Larghezza pulizia con/senza spazzola laterale (mm)	Capacità serbatoio (l)	Produttività teorica max (m²/h)	Alimentazione (V)	Capacità batteria (Ah)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800100005	-,--	500	315	720/500	60	2900	12	46	59	998x800x1100	68

Lavasciuga a batteria

Lavasciuga a batteria **mod. AS 380 B**, per la pulizia quotidiana di aree di piccole o medie dimensioni, come uffici, alberghi, case di cura, scuole, piccoli supermercati. Caricabatterie a bordo da 5A, bassa rumorosità per lavorare nel massimo rispetto ambientale, 2 batterie AGM da 35Ah incluse, 2 motori (spazzola e aspirazione), pannello di controllo con le funzioni di comando dei motori e della valvola elettromagnetica di aspirazione, impugnatura regolabile e ripiegabile, rimozione delle lame del tergipavimento senza attrezzi.
Dotazione: spazzola a disco, kit tergipavimento, batteria e caricabatterie.

Codice	€	ø spazzola (mm)	Larghezza con tergipavimento (mm)	Capacità serbatoio soluzione/recupero (l)	Produttività teorica max (m²/h)	Alimentazione (V)	Capacità batteria (Ah)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
U800150005	-,--	380	490	15/15	750	24	35	65	780x415x59	60

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno