TKn MAG-LINE

Distributore a piatti rotanti per la gestione di DPI e MRO

V050500005 - Il distributore si compone di 12 ripiani configurabili (max 36 settori, min 6 settori), con una gestione massima di 432 articoli.
La configurazione standard prevede il lettore badge magnetico (opzionali altri modelli, ad esempio RFID). Il distributore comunica o attraverso cavo LAN collegato alla rete del cliente oppure con chiavetta wireless (non inclusa) connessa alla rete del cliente, in alternativa si può usare una SIM dati (costo non incluso).
Non necessita di installazione software, i dati sono disponibili su web piattaforma dedicata (abbonamento piattaforma incluso per i primi 12 mesi).
La configurazione standard è 10 ripiani a 18 settori e 2 ripiani a 24 settori (configurazione facilmente modificabile, separatori aggiuntivi non inclusi).
Il distributore oltre al prelievo può gestire la restituzione del materiale.

Armadio ausiliario al distributore di DPI e MRO

V050500010 - L'armadio DPI ha 16 comparti ad apertura indipendente grazie a sedici elettroserrature. Si interfaccia e viene comandato tramite il distributore, il collegamento avviene attraverso un cavo (quindi non può trovarsi a grande distanza dal distributore). Il prelievo avviene dal touch screen del distributore ed ogni distributore può gestire fino a 64 armadi. Le dimensioni dei comparti permettono la gestione di prodotti ingombranti (scarpe, tute, elettroutensili).
A richiesta, non incluso in questa configurazione, si possono inserire prese elettriche nei comparti per gestire la carica di elettroutensili

V050500005

Distributore a piatti rotanti

V050500010

Armadio ausiliario

Codice	€	Dimensioni macchina LxPxH (mm)	Dimensione comparto max (mm)	Dimensione comparto min (mm)	Peso (Kg)
V050500005	-,-- ◇	750x500x1800	Larghezza Fondo 85, Larghezza apertura 330, Lunghezza 235, Altezza 95	Larghezza Fondo 10, Larghezza apertura 50, Lunghezza 235, Altezza 95	200
V050500010	-,-- ◇	750x500x1830	Larghezza 300, Lunghezza 450, Altezza 200	Larghezza Fondo 10, Larghezza apertura 50, Lunghezza 235, Altezza 95	140