## Kit svasatore a 3 taglienti intercambiabili

Kit svasatore conico a tre taglienti **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, con inserti intercambiabili in metallo duro, con tagliente ottimizzato per svasature, smussi e contornature esenti da vibrazioni.

**A58901 -** Il Kit comprende:
1 corpo svasatore a 90°
+ 3 inserti TiN per acciaio/inox
+ 3 viti Torx® + 1 giravite Torx®.

**A58903 -** Il Kit comprende:
1 corpo svasatore a 60°
+ 3 inserti TiN per acciaio/inox
+ 3 viti Torx® + 1 giravite Torx®.

| Parametri di utilizzo<br>Avanzamento fz consigliato: 0,03 mm x tagliente al giro | P | M | K | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD+Tin | 80-150 | 40-80 | | | 20-45 | 10-40 |
| MD | | | | 150-300 | 15-40 | |
| MD+Latuma | | | 100 -200 | | | |

| Finale Codice | A58901 € | A58903 € | Svasature ø min/max (mm) | ø stelo (mm) | y° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | -,-- ◆ | | 4/28 | 12 | 90 |
| 0005 | | -,-- ◆ | 11/28 | 12 | 60 |
| 0010 | -,-- ◆ | | 16/40 | 16 | 90 |

## Kit inserti per svasatore 3 taglienti

Kit di 3 inserti in metallo duro per svasatore a 60° e 90°.

| Codice | € | Per svasature su | Trattamento |
|---|---|---|---|
| A589050005 | -,-- ◆ | Acciaio/inox | TiN |
| A589050010 | -,-- ◆ | Leghe leggere | Non rivestito |
| A589050015 | -,-- ◆ | Ghisa grigia | Latuma |

## Kit ricambio viti per svasatore

Kit di 3 viti Torx® per inserti per svasatore.

| Codice | € | Descrizione | Dimensione (mm) | N° Torx® |
|---|---|---|---|---|
| A589100005 | -,-- ◆ | Ricambio vite | M4x11 | 8 |

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno