



Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini HG • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER •




## Vite di pressione

Vite di pressione con due dadi di fissaggio, in neoprene vulcanizzata, priva di resina (85°Shore), trattata termicamente, zincata e passivata, resistente alle temperature -20 °C fino a +80 °C.



Codice	€	G (M)	ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)
C603650005	-, 💠	6	16	44	30	12
C603650010	-, ♦	6	16	54	40	12
C603650015	-, ♦	8	21	53	35	14



Codice	€	G (M)	ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)
C603650020	-, ♦	8	21	63	45	14
C603650025	-, ♦	10	26	79	55	20
C603650030	-, ♦	12	30	102	73	24




## Vite di pressione

Vite di pressione con 2 dadi esagonali trattati termicamente, zincati e passivati.



Codice	€	G (M)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
C603570105	-, 💠	6	49	45	10
C603570110	-, 💠	8	75,5	70	13
C603570115	-, 💠	10	77	70	16





Codice	€	G (M)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
C603570120	-, ♦	12	88	80	18
C603570125	-, ♦	16	130	120	24



## Squadretta di fissaggio

Squadretta di fissaggio zincata e passivata.
























Modello 1

Modello 2

Modello 3

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Codice	€	Esecuzione	A (mm)	A1 (mm)	A3 (mm)	A4 (mm)	A5 (mm)	A6 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	øD (mm)	øD1 (mm)
C603580005	-, ♦	modello 1	-	39,9	22,1	-	39,9	24	39,9	59,9	-	5,1	6,6	16,5
C603580010	-, ♦	modello 2	19,1	40,6	14,5	-	52,6	12,4	41,1	71,1	33	4,6	5,6	19,1
C603580015	-, ♦	modello 3	32	55,9	16	32	62	21,1	45	76,2	37,1	5,1	8,4	27,4



## Magnete permanente in lega alnico

Magnete permanente in lega alnico, schermato con anello in ottone, la schermatura garantisce una coercività magnetica maggiore, per permettergli di mantenere inalterate le sue caratteristiche anche se a contatto con componenti ferrosi, protezione esterna contro gli urti, resistenza al calore sino a 450 °C.



	ø A
--	-----



Codice	€	Pz.	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606055005	-,	1	9,5	15	M3	1,5
C606050127	-,	10	12,7	15,8	M4	2
C606050175	-,	5	17,5	15,8	M6	4
C606050206	-,	5	20,6	19	M6	5,5
C606050270	-,	5	27	25,4	M6	10

<sup>\*</sup>Magnete in ceramica resistenza al calore fino a 150 °C.

Codice	€	Pz.	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606050350	-,	5	35	20	M6	12
C606050351	-,	5	35	30	M6	18
C606050450	-,	2	45	30	M8	40
C606050500	-,	2	50	40	M8	50
C606050550	-,	2	55*	14	M8	10