



Mandrino portapinza HG MAS BT 50 ADB


Mandrino portapinza HG JIS B 6339 MAS BT 50 **forma ADB**, esecuzione con cono esterno ed interno rettificati, precisione di rotazione concentrica <0,003 con sporgenza 3xD, idoneo per l'utilizzo di utensili a codolo cilindrico in HSS e Metallo Duro secondo norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; disponibile in versione corta, lunga e extralunga. Fornito con vite di serraggio, la pinza speciale HG non è compresa. **Bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min.**

La forza di serraggio dei mandriani portapinza HG è 15±20 Nm.

Consigliabile l'uso della pasta cod. C706300010.

Su richiesta si possono eseguire fori di raffreddamento Cool-Jet, a partire dal diametro 6 mm nella pinza.

Per pinze con diametro inferiore a 6 mm il lubrificante arriva all'utensile attraverso **due scanalature già esistenti** nelle pinze.



Forma
AD/B

JIS
MAS-BT




Codice	€	Pinza HG	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	A (mm)	Tipo
C656850002	↘	02	35	10-12-14	70	corto
C656850003	↘	03	48	16-18-20	75	corto
C656850302	↘	02	35	10-12-14	100	lungo

Codice	€	Pinza HG	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	A (mm)	Tipo
C656850501	↘	01	30	2-3-4-5-6-8	160	extralungo
C656850502	↘	02	35	10-12-14	160	extralungo



Mandrino portapinza ER MAS BT 50 ADB

Mandrino portapinza ER, JIS B 6339 MAS BT 50, **forma ADB**, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione corta, lunga e extralunga. Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min.**



Forma
AD/B

JIS
MAS-BT



Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C656650016	↘	16	28	0,5-10	*	70	corto
C656650020	↘	20	34	1,5-13	41,5	70	corto
C656650025	↘	25	42	1-16	57	70	corto
C656650032	↘	32	50	1,5-20	64	70	corto
C656650040	↘	40	63	2,5-26	73	80	corto
C656650216	↘	16	28	0,5-10	*	100	lungo
C656650220	↘	20	34	1,5-13	41,5	100	lungo

Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C656650225	↘	25	42	1-16	57	100	lungo
C656650232	↘	32	50	1,5-20	64	100	lungo
C656650240	↘	40	63	2,5-26	73	100	lungo
C656650416	↘	16	28	0,5-10	*	160	extralungo
C656650425	↘	25	42	1-16	57	160	extralungo
C656650432	↘	32	50	1,5-20	64	160	extralungo
C656650440	↘	40	63	2,5-26	73	160	extralungo


*Con foro passante e senza vite di regolazione.



Mandrino portafresa con codolo filettato MAS BT 50 ADB

Mandriani portafresa con codolo filettato, in acciaio legato, con una resistenza alla trazione del nucleo di circa 950 N/mm² e una profondità di indurimento di min 0,5 mm, cono secondo DIN 254, tolleranza dell'angolo del cono AT3, rugosità superficiale del cono Ra<0,001 mm.

Indurito a 58 ± 2 HRC, **bilanciatura G 2,5 25000 giri/min.**



Forma
AD/B

JIS
MAS-BT



Codice	€	M	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)
C651230049	↘	12	12,5	21	24	89
C651230052	↘	12	12,5	21	33	138
C651230055	↘	12	12,5	21	40	188

Codice	€	M	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)
C651230058	↘	16	17	29	34	89
C651230061	↘	16	17	29	36	138
C651230064	↘	16	17	29	42,5	188