



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • **Calettamento, bilanciatura e presetting** • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



Macchina a calettamento induzione termica POWER CLAMP Economic Plus NG

Macchina a calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Economic Plus NG**, con bobina NG brevettata per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.

Dotazione:

- Supporto adattatore sede singola per portautensili (specificare in fase d'ordine tipologia di attacco DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - MAS-BT - HSK)
- Refrigeratore Speed-Cooler completo di 5 campane di raffreddamento rapido mediante il ricircolo d'acqua, che non causa problemi al CHIPS dati (Ballhuff)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso.



Codice	€	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	Ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)
C669000055	◇	13	3x400-480V, 16A	3-32	570	840x600x970	110



Macchina a calettamento induzione termica POWER CLAMP Economic NG

Macchina a calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Economic NG**, con bobina NG brevettata per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.

Dotazione:

- Supporto adattatore sede singola per portautensili (specificare in fase d'ordine tipologia di attacco DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - MAS-BT - HSK)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso.



Codice	€	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	Ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)
C669000050	◇	13	3x400-480V, 16A	3-32	570	840x600x970	60



Macchina a calettamento induzione termica POWER CLAMP Basic

Macchina a calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Basic**, con bobina standard con 5 dischi per adattare la bobina al mandrino dal più piccolo al più grande per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.

Dotazione:

- Supporto adattatore sede singola per portautensili (specificare in fase d'ordine tipologia di attacco DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) - MAS-BT - HSK)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso.



Codice	€	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	Ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)
C669000057	◇	10	3x400-480V, 16A	3-32	350	650x900x600	45

2

CALETTAMENTO, BILANCIATURA E PRESETTING