



Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F102720025	↗ ◇	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F102720050	↗ ◇	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F102720075	↗ ◇	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F102720100	↗ ◇	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F102720125	↗ ◇	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F102720150	↗ ◇	125÷150	0,01	6,5	0,5	17

3



Set di micrometri per esterni

Set di micrometri per esterni.

Contenuto:

- 1 micrometro 0÷25 mm
- 1 micrometro 25÷50 mm
- 1 micrometro 50÷75 mm
- 1 micrometro 75÷100 mm
- 3 aste di riscontro di azzeramento 25, 50 e 75 mm
- 1 tasto di regolazione

Fornito in cassetta di legno.



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F102720001	↗ ◆	0÷100	F102720025/0050/0075/0100



Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, superfici di contatto in metallo duro, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863/1. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25-50 mm con riscontro.



DIN 863/1



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F105200005	↗ ◇	0÷25	0,01	0,004	6,5	0,5	17
F105200010	↗ ◆	25÷50	0,01	0,004	6,5	0,5	17
F105200015	↗ ◆	50÷75	0,01	0,005	6,5	0,5	17
F105200020	↗ ◆	75÷100	0,01	0,005	6,5	0,5	17



Set di micrometri per esterni

Set di micrometri per esterni, superfici di contatto in metallo duro, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863/1. Fornitura in cassetta di legno, compresa chiave di regolazione, aste di riscontro.



DIN 863/1



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F105250005	↗ ◇	0÷100	F105200005/0010/0015/0020



Micrometri per esterni con tamburo maggiorato

Micrometro per esterni con tamburo su larga scala, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione, leva di serraggio e protezione termica della mano, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F102750025	↗ ◇	0÷25	0,01	8	1	28
F102750050	↗ ◇	25÷50	0,01	8	1	28
F102750075	↗ ◇	50÷75	0,01	8	1	28
F102750100	↗ ◇	75÷100	0,01	8	1	28