3

Comparatore digitale

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:
- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032.

Norma interna | Sistema Assoluto | Conversione mm/"

Finale Codice	F15323 €	F15324 €	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	F15323 Risoluzione (mm)	F15323 Limite di errore ± (mm)	F15324 Risoluzione (mm)	F15324 Limite di errore ± (mm)
0012	-,-- ◇	-,-- ◇	0÷12,5	12	56,3	no	0,01	0,03	0,001	0,005
0025	-,-- ◇		0÷25	12	56,3	no	0,01	0,03	-	-
0050	-,-- ◇		0÷50	12	56,3	no	0,01	0,03	-	-

Comparatore digitale IP 65

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, gambo di bloccaggio e perno di misurazione in acciaio inossidabile temprato, parte di controllo e **display ruotabile di 270°,** punta tastatrice intercambiabile M2,5, codolo di serraggio ø 8 mm, cappuccio protettivo all'estremità del bullone di misurazione, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:
- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione con valore di passo cifra regolabile
- azzeramento dopo l'accensione (Sistema assoluto)
- commutazione mm/pollici
- commutazione da misura relativa ad assoluta (ABS)
- impostazione tolleranza
- blocco singolo dei tasti

Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- cavo cod. F153220001
e interfaccia cod. F153220007

Batteria cod. F030272032

Norma interna | IP 65 | USB

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore ± (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati
F153220012	-,-- ◇	0÷12,5	11	0,01	0,01	60,5	si
F153220025	-,-- ◇	0÷25	11	0,01	0,01	60,5	si
F153220050	-,-- ◇	0÷50	11	0,01	0,02	60,5	si
F153221012	-,-- ◇	0÷12,5	11	0,001	0,004	60,5	si
F153221025	-,-- ◇	0÷25	11	0,001	0,004	60,5	si
F153221050	-,-- ◇	0÷50	11	0,001	0,005	60,5	si

Cavi di collegamento per strumenti di misura digitali

Cavo e interfaccia di collegamento per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC tramite interfaccia USB. I valori di misurazione vengono trasferiti dallo strumento al PC mediante il collegamento del cavo all'interfaccia USB, premendo il tasto "DATA" (presente sull'interfaccia) oppure premendo l'interruttore a pedale (opzionale); i dati trasmessi al PC possono essere salvati come file testo, file Excel o in un database.

F153220001



F153220007

Codice	€	Esecuzione
F153220001	-,-- ◇	Cavo di collegamento strumento a interfaccia USB
F153220007	ELIM. ◇	Interfaccia USB EN/FR/RU/AR (QWERTY) con cavo di collegamento a PC

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno