



Comparatore digitale grado di protezione IP 52

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 52**, esecuzione compatta, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Asta flessibile di sollevamento cod. F038900005
Batteria cod. F030272032



Finale Codice	F15660	F15665	F15670	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	ø quadrante (mm)	Forza di misura (N)	Uscita dati	F15660	F15665	F15670			
	€	€	€						Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)
0005	---	---	---	0±12,5	12	60	0,5-1	si	0,01	0,020	0,005	0,015	0,001	0,005



Comparatore digitale grado di protezione IP 42

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42**, cassa in alluminio, **quadrante girevole 280°**, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici
- commutazione da misura relativa ad assoluta (ABS)
- impostazione tolleranza
- blocco singolo dei tasti

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Asta flessibile di sollevamento cod. F038900010
Batteria cod. F038850005



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati
F155110005	---	0±12,5	11	0,001	0,005	60	si
F155110010	---	0±12,5	11	0,01	0,02	60	si
F155110015	---	0±25	11	0,01	0,02	60	si
F155110020	---	0±50	11	0,01	0,02	60	si
F155110025	---	0±100	11	0,01	0,02	60	si



Comparatore digitale grado di protezione IP 42 / IP 53

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42 / IP 53**, esecuzione compatta stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- impostazione ABS zero
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta e rimane memorizzata fino alla successiva sostituzione delle batterie
- inversione del senso di misura
- allarme batteria scarica, errore di conteggio

Uscita dati:

- Digimatic Batteria cod. F030270357



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)	Grado di protezione
F159000003	---	0±12,7	9	0,01	0,02	59	si	≤ 1,5	IP42
F159000005	---	0±12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 1,5	IP42
F159000010	---	0±12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 2,5	IP53