Banco di controllo concentricità

DIN 876/2

Banco di controllo della concentricità, rotondità, parallelismo.
Superficie d'appoggio rettificata di precisione, con planarità secondo norma DIN 876/2, scanalatura laterale a "T" per stativo porta comparatore con regolazione micrometrica per comparatore con codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza H6. Due supporti scorrevoli per contropunte, contropunta sinistra con punta fissa, destra con punta mobile a molla, corsa 15 mm circa per posizionamento rapido del pezzo.
Fissaggio delle contropunte con bussola di chiusura ad eccentrico.

Codice	€	Altezza punte (mm)	Massima lunghezza pezzo (mm)	Dimensione base (mm)	Larghezza cava T (mm)
F503170005	-,-- ◇	50	200	350x110	10
F503170010	-,-- ◇	50	350	500x110	10
F503170015	-,-- ◇	75*	200	350x110	10

Codice	€	Altezza punte (mm)	Massima lunghezza pezzo (mm)	Dimensione base (mm)	Larghezza cava T (mm)
F503170020	-,-- ◇	75*	350	500x110	10
F503170025	-,-- ◇	100	450	700x180	12
F503170030	-,-- ◇	150	450	700x180	12

*Fornito con i supporti delle contropunte con sede "V" 90° nella parte superiore per appoggio dei pezzi fino a ø 20 mm.

Supporti con scanalatura a V

Supporti con scanalatuta a V temprate, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.

Codice	€	Altezza (mm)	Appoggio ø (mm)	Larghezza cava T (mm)
F304100005	-,-- ◇	65	5-25	10
F304100010	-,-- ◇	100	5-50	12

Supporti a rulli

Supporti a rulli con tolleranza di coassialità radiale dei rulli di 0,005 mm, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte.
Forniti in coppia.

Codice	€	Altezza (mm)	Appoggio ø (mm)	Larghezza cava T (mm)
F304150005	-,-- ◇	65	3-30	10
F304150010	-,-- ◇	100	4-60	12

Inserto a base prismatica

Inserto a base prismatica fornito in coppia, da montare al posto delle contropunte nei supporti.

Codice	€	Altezza (mm)	Supporto prismatico ø (mm)
F304200005	-,-- ◇	50/75	3-15
F304200010	-,-- ◇	100	8-45

Supporto portacomparatore

Supporto portacomparatore per banco di controllo, colonna cromata, braccio con morsetto centrale, regolazione micrometrica, foro di alloggiamento del comparatore ø 8 mm tolleranza H7.

Codice	€	Banco altezza punte (mm)	Larghezza cava T (mm)	Altezza colonna (mm)
F303950010	-,-- ◇	50/75	10	200
F303950015	-,-- ◇	100	12	240
F303950020	-,-- ◇	150	12	440