Calibro ad anello per filettatura metrica ISO

DIN ISO 1502 | DIN 13 | 6g | M

Calibro ad anello in acciaio di alta qualità, completamente temprato, per il controllo delle filettature metriche ISO standard di mandrini o manicotti, precisione secondo norma DIN 13 e/o DIN ISO 1502, **classe di tolleranza 6g.**
Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato e rimuove lo sporco grossolano.

F35357 - F35165 - Ad anello **passa.**

F35358 - F35170 - Ad anello **non passa. Anello non passa contrassegnato con pallino rosso.**

F35165 - F35170 - Fornito con rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali.

F35357 | DIN 2285 | F35165 | F35358 | DIN 2299 | F35170

Finale Codice	F35357 €	F35165 €	F35358 €	F35170 €	Filettatura xPasso
0020	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M2x0,4
0025	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M2,5x0,45
0030	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M3x0,5
0035	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M3,5x0,6
0040	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M4x0,7
0050	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M5x0,8
0060	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M6x1
0080	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M8x1,25
0100	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M10x1,5
0120	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M12x1,75
0140	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M14x2
0160	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M16x2
0180	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M18x2,5

Finale Codice	F35357 €	F35165 €	F35358 €	F35170 €	Filettatura xPasso
0200	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M20x2,5
0220	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M22x2,5
0240	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M24x3
0270	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M27x3
0300	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M30x3,5
0330	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M33x3,5
0360	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M36x4
0420	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M42x4,5
0450	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M45x4,5
0480	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M48x5
0520	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M52x5
0560	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M56x5,5
0600	-,-- ◇	-,-- ◆	-,-- ◇	-,-- ◇	M60x5,5

Set calibri ad anello per filettatura metrica ISO

DIN ISO 1502 | DIN 13 | 6g | M

Set calibri ad anello in acciaio di alta qualità, completamente temprato, per il controllo delle filettature metriche ISO standard di mandrini o manicotti, precisione secondo norma DIN 13 e/o DIN ISO 1502, **classe di tolleranza 6g.**
Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato e rimuove lo sporco grossolano.

F353590012 - Ad anello **passa.**

F353590014 - Ad anello **non passa**
Anello non passa contrassegnato con pallino rosso

DIN 2285 | F353590012 PASSA | F353590014 NON PASSA | DIN 2299

Codice	€	Contenuto	Esecuzione
F353590012	-,-- ◇	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	passa
F353590014	-,-- ◇	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	non passa

CERTIFICATO SCARICABILE DAL SITO WWW.CDU.NET