

## Calibro a tampone P-NP per filettatura metrica fine ISO

Calibro a tampone filettato in acciaio temprato, per il controllo delle filettature metriche ISO standard, **classe di tolleranza 6H**, precisione secondo norma DIN 13 e/o DIN ISO 1502.

Esecuzione: per evitare la rottura prematura della filettatura, il primo filetto viene molato per rimuovere lo sporco grossolano e previene l'usura precoce del calibro, lato non passa contrassegnato con anello rosso.



F35363



F35180



**F35180 - Fornito con rapporto di taratura con riferibilità ai campioni nazionali.**



Finale Codice	format		Filettatura x Passo
	F35363 €	F35180 €	
0301	◇	◇	M3x0,35
0401	◇	◇	M4x0,35
0402	◇	◇	M4x0,5
0502	◇	◇	M5x0,5
0602	◇	◇	M6x0,5
0603	◇	◇	M6x0,75
0703	◇	◇	M7x0,75
0802	◇	◇	M8x0,5
0803	◇	◇	M8x0,75
0804	◇	◇	M8x1
0904	◇	◇	M9x1
1003	◇	◇	M10x0,75
1004	◇	◇	M10x1
1104	◇	◇	M11x1
1204	◇	◇	M12x1
1206	◇	◇	M12x1,5
1404	◇	◇	M14x1
1406	◇	◇	M14x1,5
1504	◇	◇	M15x1
1506	◇	◇	M15x1,5
1604	◇	◇	M16x1
1606	◇	◇	M16x1,5
1804	◇	◇	M18x1
1806	◇	◇	M18x1,5
1807	◇	◇	M18x2
2004	◇	◇	M20x1
2006	◇	◇	M20x1,5
2007	◇	◇	M20x2
2204	◇	◇	M22x1
2206	◇	◇	M22x1,5
2207	◇	◇	M22x2
2404	◇	◇	M24x1
2406	◇	◇	M24x1,5
2407	◇	◇	M24x2
2506	◇	◇	M25x1,5
2606	◇	◇	M26x1,5



Finale Codice	format		Filettatura x Passo
	F35363 €	F35180 €	
2706	◇	◇	M27x1,5
2707	◇	◇	M27x2
2806	◇	◇	M28x1,5
3004	◇	◇	M30x1
3006	◇	◇	M30x1,5
3007	◇	◇	M30x2
3206	◇	◇	M32x1,5
3306	◇	◇	M33x1,5
3307	◇	◇	M33x2
3506	◇	◇	M35x1,5
3606	◇	◇	M36x1,5
3607	◇	◇	M36x2
3609	◇	◇	M36x3
3806	◇	◇	M38x1,5
3907	◇	◇	M39x2
4006	◇	◇	M40x1,5
4007	◇	◇	M40x2
4206	◇	◇	M42x1,5*
4207	◇	◇	M42x2*
4209	◇	◇	M42x3*
4216	◇	◇	M42x1,5**
4217	◇	◇	M42x2**
4219	◇	◇	M42x3**
4506	◇	◇	M45x1,5*
4507	◇	◇	M45x2*
4509	◇	◇	M45x3*
4516	◇	◇	M45x1,5**
4517	◇	◇	M45x2**
4519	◇	◇	M45x3**
4806	◇	◇	M48x1,5*
4807	◇	◇	M48x2*
4809	◇	◇	M48x3*
4816	◇	◇	M48x1,5**
4817	◇	◇	M48x2**
4819	◇	◇	M48x3**

\*Calibro tampone **passa**.

\*\*Calibro tampone **non passa**.

3

CERTIFICATO SCARICABILE DAL SITO WWW.CDU.NET