Assortimento di spessori calibrati in acciaio

Assortimento di spessori calibrati in acciaio al carbonio temprato laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.1274), con supporto fissabile a parete.
Utilizzo: messa a punto dei componenti delle macchine o allineamento di pezzi per la misura delle tolleranze tra pezzi per il controllo di accoppiamenti delle guide.
Marcatura dello spessore sul nastro ogni 150 mm.

Codice	€		Spessori (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Dimensioni supporto (mm)
F304400005	-,--	◆	0,01-0,25	13	5000	330x100x110

Codice	€		Spessori (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Dimensioni supporto (mm)
F304400010	-,--	◆	0,30-1,00	13	5000	330x210x220

Spessore calibrato in acciaio

Spessore calibrato in acciaio al carbonio temprato laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.1274), in contenitore di plastica.
Utilizzo: messa a punto dei componenti delle macchine o allineamento di pezzi per la misura delle tolleranze tra pezzi per il controllo di accoppiamenti delle guide.
Marcatura dello spessore sul nastro.

Codice	€ Per conf.		Pz.	Spessore (mm)	Tolleranza +/- (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F304450005	-,--	◇	10	0,01	0,002	50	300
F304450010	-,--	◇	10	0,02	0,002	50	300
F304450015	-,--	◇	10	0,03	0,002	50	300
F304450020	-,--	◇	10	0,04	0,002	50	300
F304450025	-,--	◇	10	0,05	0,003	50	300
F304450030	-,--	◇	10	0,06	0,003	50	300
F304450035	-,--	◇	10	0,07	0,003	50	300
F304450040	-,--	◇	10	0,08	0,003	50	300
F304450045	-,--	◇	10	0,09	0,003	50	300
F304450050	-,--	◇	10	0,10	0,004	50	300
F304450055	-,--	◇	10	0,12	0,004	50	300
F304450060	-,--	◇	10	0,15	0,005	50	300
F304450065	-,--	◇	10	0,18	0,005	50	300

Codice	€ Per conf.		Pz.	Spessore (mm)	Tolleranza +/- (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F304450070	-,--	◇	10	0,20	0,006	50	300
F304450075	-,--	◇	10	0,25	0,007	50	300
F304450080	-,--	◇	10	0,30	0,007	50	300
F304450085	-,--	◇	10	0,35	0,007	50	300
F304450090	-,--	◇	10	0,40	0,009	50	300
F304450095	-,--	◇	10	0,45	0,009	50	300
F304450100	-,--	◇	10	0,50	0,010	50	300
F304450105	-,--	◇	10	0,60	0,010	50	300
F304450110	-,--	◇	10	0,70	0,012	50	300
F304450115	-,--	◇	10	0,80	0,013	50	300
F304450120	-,--	◇	10	0,90	0,013	50	300
F304450125	-,--	◇	10	1,00	0,017	50	300

Spessore calibrato in acciaio

Spessore calibrato in acciaio temprato laminato a freddo, superficie lucida (norma DIN 1.1274), in contenitore di plastica. Utilizzo: messa a punto dei componenti delle macchine, allineamento di pezzi, misura delle tolleranze tra pezzi e controllo degli accoppiamenti.
Marcatura dello spessore sul nastro.

Codice	€ Per conf.		Pz.	Spessore (mm)	Tolleranza +/- (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F705010030	-,--	◇	10	0,03	0,002	50	300
F705010040	-,--	◇	10	0,04	0,002	50	300
F705010050	-,--	◇	10	0,05	0,003	50	300
F705010100	-,--	◇	10	0,10	0,004	50	300
F705010150	-,--	◇	10	0,15	0,005	50	300
F705010200	-,--	◇	10	0,20	0,006	50	300
F705010300	-,--	◇	10	0,30	0,007	50	300

Codice	€ Per conf.		Pz.	Spessore (mm)	Tolleranza +/- (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F705010400	-,--	◇	10	0,40	0,009	50	300
F705010500	-,--	◇	10	0,50	0,010	50	300
F705010600	-,--	◇	10	0,60	0,010	50	300
F705010700	-,--	◇	10	0,70	0,012	50	300
F705010800	-,--	◇	10	0,80	0,013	50	300
F705010900	-,--	◇	10	0,90	0,013	50	300
F705011000	-,--	◇	10	1,00	0,017	50	300