Gambo adattatore per platorelli - Sistema Roloc

Gambo adattatore per platorelli **a cambio rapido TR - Sistema Roloc™**, consente il montaggio dei platorelli con attacco femmina da 1/4"-20 UNC su utensili diversi come smerigliatrici angolari con mandrino a pinza da ø 6 mm oppure su utensili tradizionali con mandrino autoserrante o con chiusura a chiave.

Codice	€		Pz.	ø gambo (mm)	Attacco filettato maschio
L153500006	-,--	◆	5	6	1/4"-20 UNC

Disco abrasivo 361F - Sistema Roloc

Disco abrasivo **361F - Sistema Roloc™ in ossido di alluminio**, alta resistenza alla pressione e alle temperature, per smerigliare metalli ferrosi e non, acciai basso legati, acciai a basso tenore di carbonio, materiali plastici e legni duri. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Ghisa	Plastiche e Legno
L15365	○	●	●	●

Codice	€		Pz.	ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153650050	-,--	◆	50	50	50	verde	25.000
L153650060	-,--	◆	50	50	60	arancione	25.000
L153650080	-,--	◆	50	50	80	giallo	25.000
L153650120	-,--	◆	50	50	120	bianco	25.000

Codice	€		Pz.	ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153651050	-,--	◆	50	75	50	verde	20.000
L153651060	-,--	◆	50	75	60	arancione	20.000
L153651080	-,--	◆	50	75	80	giallo	20.000
L153651120	-,--	◆	50	75	120	bianco	20.000

Disco abrasivo 777F - Sistema Roloc

Disco abrasivo **777F - Sistema Roloc™ in ossido di alluminio con abrasivo ceramico**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile e leghe di nichel, indicato per lavorazioni a media pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Leghe di Titanio
L15370	○	●	●	●

Codice	€		Pz.	ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153700050	-,--	◆	50	50	50	verde	25.000
L153700060	-,--	◆	50	50	60	arancione	25.000
L153700080	-,--	◆	50	50	80	giallo	25.000
L153700120	-,--	◆	50	50	120	bianco	25.000

Codice	€		Pz.	ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153701050	-,--	◆	50	75	50	verde	20.000
L153701060	-,--	◆	50	75	60	arancione	20.000
L153701080	-,--	◆	50	75	80	giallo	20.000
L153701120	-,--	◆	50	75	120	bianco	20.000

Disco abrasivo Cubitron II 984F - Sistema Roloc

Disco abrasivo **Cubitron II™ 984F - Sistema Roloc™ con abrasivo PSG con granuli a forma triangolare**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Leghe di Titanio
L15375	○	●	●	●	●

Codice	€		Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153750036	-,--	◆	50	50	36	25.000
L153750060	-,--	◆	50	50	60	25.000

Codice	€		Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L153750080	-,--	◆	50	50	80	25.000

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 977.

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno