

## format professional quality Disco abrasivo Vlies compresso

Disco abrasivo **Vlies in ossido di alluminio** oppure **in carburo di silicio, compresso** su struttura in tessuto non tessuto per ridurre l'ostruzione durante la lavorazione, elevate prestazioni di taglio e robustezza del tagliante, particolarmente indicato per sbavare, ridurre la rugosità superficiale e per una finitura uniforme e fine. Disponibile in diversi gradi di durezza dell'abrasivo compresso. **Compatibile con il sistema RolocTM di 3M.**

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Leghe di Titanio
L15675	●	●	●	●	●



Finale Codice	L15675 €	Pz.	L15677 €	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	Grado di durezza	Abrasivo	N° giri max (gir/min)
8005	---	◇ 10			50	media	morbido	ossido di alluminio	22.100
8010	---	◇ 10			50	fine	morbido	carburo di silicio	22.100
8012	---	◇ 10			50	fine	medio	carburo di silicio	22.100
8005			---	◇ 10	75	media	morbido	ossido di alluminio	15.100
8010			---	◇ 10	75	fine	morbido	carburo di silicio	15.100
8012			---	◇ 10	75	fine	medio	carburo di silicio	15.100
8030			---	◇ 10	75	media	duro	ossido di alluminio	15.100
8035			---	◇ 10	75	fine	duro	carburo di silicio	15.100


4

## format professional quality Disco abrasivo in ossido di alluminio ceramico

Disco abrasivo **in ossido di alluminio ceramico**, su struttura in tessuto non tessuto ad elevato grado di durezza e alta dissipazione di calore, per prestazioni di pulizia rapide e lunga durata, uso universale su tutti i metalli. Ideale per la rimozione di incrostazioni, vernice, residui di colle e ossidazioni.

**Compatibile con il sistema RolocTM di 3M.**

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche e Legno	Vernici
L15675	●	●	●	●	●	●



Finale Codice	L15675 €	Pz.	L15677 €	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
9010	---	◇ 10			50	molto grossa	rosso	10.500
9005	---	◇ 10			50	grossa	nero	10.500
9010			---	◇ 10	75	molto grossa	rosso	7.000
9005			---	◇ 10	75	grossa	nero	7.000

## PFERD Platorello per dischi COMBI DISC - Sistema CDR

Platorello per dischi abrasivi COMBI DISC - Sistema CDR. Il gambo smontabile Ø 6 x 40 mm può essere sostituito dagli appositi adattatori cod. L153100010 e cod. L153100020 per utilizzare il platorello anche su altri utensili come le smerigliatrici angolari. Velocità massima periferica 50 m/s, compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.



Codice	€	Ø platorello (mm)	Ø attacco (mm)	N° giri max (gir/min)
L153050010	---	38	6	25.000
L153050020	---	50	6	19.000

Codice	€	Ø platorello (mm)	Ø attacco (mm)	N° giri max (gir/min)
L153050030	---	75	6	12.500

## PFERD Adattatore per platorelli - Sistema CDR

Adattatore per platorelli con sistema di aggancio CDR. Da utilizzare in sostituzione del gambo smontabile Ø 6 x 40 mm dei platorelli cod. L15305 per poterli utilizzare su utensili diversi come le smerigliatrici angolari.



L153100010

L153100020

Codice	€	Filettatura interna	Filettatura esterna
L153100010	---	M14	1/4-20 UNC

Codice	€	Filettatura interna	Filettatura esterna
L153100020	---	1/4-20 UNC	1/4-20 UNC