PFERD

Disco abrasivo per finitura COMBI DISC - Sistema CDR

Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR **Vlies in corindone** oppure **in carburo di silicio**, combinazioni diverse di grane e gradi di durezza per la giusta applicazione sulla superficie da lavorare, adatto per preparazioni delle superfici attraverso l'eliminazione delle tracce di smerigliature precedenti e ossidazioni. Ideali per **l'utilizzo su acciai inossidabili**.
L'uso dell'olio o dell'acqua durante la smerigliatura consente di ottenere superfici migliori e migliorare la durata dell'abrasivo.
Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L17010	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	Grado di durezza	Abrasivo	N° giri consigliato (gir/min)
L170100100	-,--	25	50	Grossa	morbido	corindone	9500
L170100200	-,--	25	50	Grossa	duro	corindone	9500
L170100300	-,--	25	50	Fine	morbido	carburo di silicio	9500
L170100400	-,--	25	50	Fine	medio	corindone	9500
L170100500	-,--	25	50	Fine	medio	carburo di silicio	9500
L170100600	-,--	25	50	Fine	duro	corindone	9500
L170100700	-,--	25	75	Grossa	morbido	corindone	6400
L170100800	-,--	25	75	Grossa	duro	corindone	6400
L170100900	-,--	25	75	Fine	morbido	carburo di silicio	6400
L170101000	-,--	25	75	Fine	medio	corindone	6400
L170101100	-,--	25	75	Fine	medio	carburo di silicio	6400
L170101200	-,--	25	75	Fine	duro	corindone	6400

PFERD

Disco in feltro per lucidatura COMBI DISC - Sistema CDR

Disco in feltro per lucidatura COMBI DISC - Sistema CDR, per lucidare con i pani di pasta idonei, con le paste per smerigliare oppure le paste diamantate per lavorazioni frontali su piccole e medie superfici.
Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L17015	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L170150050	-,--	10	50	2.000 - 4.000

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L170150075	-,--	10	75	1.200 - 2.500

PFERD

Platorello per dischi in feltro Combiclick®

Platorello per l'uso dei dischi in feltro Combiclick® su smerigliatrici angolari. La geometria dei canali di raffreddamento permette un costante passaggio di aria che minimizza l'effetto di riscaldamento dell'utensile e del pezzo. Le ridotte temperature di contatto, l'ottimo sistema di bloccaggio e la stabilità del platorello permettono di ottimizzare il processo di lucidatura.

Codice	€	Attacco (M)	Per dischi ø (mm)	N° giri max (gir/min)
L154000005	-,--	14	115-125	13.300

Codice	€	Attacco (M)	Per dischi ø (mm)	N° giri max (gir/min)
L154000010	-,--	14	115-125	13.300

PFERD

Disco in feltro per lucidatura Combiclick®

Disco in feltro per lucidatura con attacco Combiclick®, innovativo sistema brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Per lucidare con i pani di pasta idonei, con le paste per smerigliare oppure le paste diamantate per lavorazioni frontali su piccole e medie superfici. **Per l'utilizzo con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile**.
Elevata economicità grazie alla durata elevatissima e lavorazione precisa per tutta la durata dell'utensile vista l'elevata stabilità di forma.

Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L17020	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L170200115	-,--	5	115	1.650

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L170200125	-,--	5	125	1.500

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno