PFERD

Disco in feltro con foro

Disco in feltro con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.
Applicazione: **lavorazioni periferiche**.

Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40040	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice gambo	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400400030	-,--	5	**30x7**	6	L400700060	3.000/6.000
L400400045	-,--	5	**45x9**	6	L400700060	2.000/4.000
L400400060	-,--	5	**60x10**	6	L400700060	1.500/3.000
L400400080	-,--	5	**80x10**	10	L400700080	1.000/2.000
L400400100	-,--	1	**100x20**	10	L400700080	900/1.800
L400400125	-,--	1	**125x20**	20	L400700120 - L400700905	750/1.500
L400400150	-,--	1	**150x25**	20	L400700120 - L400700905	600/1.200
L400400200	-,--	1	**200x30**	20	L400700120 - L400700905	500/1.000

PFERD

Disco in feltro con inserto metallico con foro

Disco in feltro **con inserto metallico** con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Vengono usati per **aumentare l'asportazione di materiale nella prelucidatura**, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.
Applicazione: **lavorazioni periferiche**.

Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40045	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice gambo	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400450080	-,--	5	**80x10**	10	L400700080	1.000/2.000
L400450100	-,--	1	**100x20**	10	L400700080	900/1.800
L400450125	-,--	1	**125x20**	20	L400700120 - L400700905	750/1.500

PFERD

Dischi in panno con foro

Dischi in panno con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate.
Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici diritte a velocità variabile.
Applicazione: **lavorazioni periferiche.**
Disponibili in 4 esecuzioni:
ST - panno in Sisal: prima prelucidatura
TH - panno duro: seconda prelucidatura
TW - panno morbido: lucidatura fine
FL - panno flanella: lucidatura a specchio
Consigli per l'utilizzo:
- prelucidatura di acciai e inox dischi tipo ST o TH con pasta PP 1 VP FE
- prelucidatura di alluminio e ottone dischi ST o TH con pasta PP 2 VP MS
- prelucidatura di metalli non ferrosi dischi ST o TH con pasta PP 3 VP NE
- lucidatura a specchio di tutti i metalli dischi TW o FL con pasta PP 4 HGP
- lucidatura a specchi di materiali sintetici dischi TW o FL con pasta PP 5 HGP K

Paste per lucidare a pag. 994

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40050÷L40065	●	●	●	●	●	●	●

Finale Codice	L40050 ST €	Pz.	L40055 TH €	Pz.	L40060 TW €	Pz.	L40065 FL €	Pz.	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice gambo	N° giri consigliato (gir/min)
0080	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	**80x10**	10	L400700080	2.500
0100	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	**100x10**	10	L400700080	1.900
0125			-,--	5	-,--	5	-,--	5	**125x10**	20	L400700120 - L400700905	1.300
0150	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	**150x10**	20	L400700120 - L400700905	1.250
0200	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	**200x10**	20	L400700120 - L400700905	950