Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari

# Chiave a bussola Impact con bocca Torx®

Chiave a bussola Impact con bocca Torx® con attacco 1/2" ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



| 1/2 |  | ( |
|-----|--|---|
|-----|--|---|



| Codice     | €  | N° Torx® | L<br>(mm) | b<br>(mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|----|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| N109300100 | -, | E10      | 38        | 13,2      | 4        | 4         |
| N109300120 | -, | E12      | 38        | 14,6      | 4        | 4         |
| N109300140 | -, | E14      | 38        | 16,5      | 4        | 4         |
| N109300160 | -, | E16      | 38        | 19        | 4        | 4         |

| Codice     | €  | N° Torx® | L<br>(mm) | b<br>(mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|----|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| N109300180 | -, | E18      | 38        | 21,5      | 4        | 4         |
| N109300200 | -, | E20      | 38        | 23,5      | 4        | 4         |
| N109300240 | -, | E24      | 45        | 28        | 4        | 4         |



## Chiave a bussola Impact con bocca Torx® serie lunga

Chiave a bussola Impact con bocca Torx® serie lunga con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.







L

| Codice     | €  | N° Torx® | L<br>(mm) | b<br>(mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|----|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| N109320100 | -, | E10      | 70        | 46,5      | 4        | 4         |
| N109320120 | -, | E12      | 70        | 46,5      | 4        | 4         |
| N109320140 | -, | E14      | 70        | 46,5      | 4        | 4         |
| N109320160 | -, | E16      | 70        | 46,5      | 4        | 4         |

| Codice     | €  | N° Torx® | L<br>(mm) | b<br>(mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|----|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| N109320180 | -, | E18      | 70        | 46,5      | 4        | 4         |
| N109320200 | -, | E20      | 70        | 46,5      | 4        | 4         |
| N109320220 | -, | E22      | 70        | 52        | 4        | 4         |
| N109320240 | -, | E24      | 70        | 52        | 4        | 4         |



# **Prolunga Impact**

Prolunga per chiavi a bussola Impact con attacco 1/2" ISO 1174-2 per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.





| € | Lunghezza totale | Spina n° | Anello n° |
|---|------------------|----------|-----------|

| Codice     | €  | Lunghezza totale (mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|----|-----------------------|----------|-----------|
| N109350075 | -, | 75                    | 4        | 4         |
| N109350125 | -, | 125                   | 4        | 4         |

| Codice     | €  | Lunghezza totale<br>(mm) |
|------------|----|--------------------------|
| N109350250 | -, | 250                      |



### **Snodo cardanico Impact**

Snodo cardanico per chiavi a bussola Impact con attacco 1/2" ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



| Codice     | €  | L<br>(mm) | a<br>(mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| N109370062 | -, | 62        | 30        | 5        | 5         |







### **Raccordo riduttore Impact**

Raccordo riduttore per chiavi a bussola Impact con attacco 1/2" ISO 1174-2. con quadro maschio riduttore da 3/8", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



1/2



| Codice     | €  | Quadro interno/esterno<br>(") | L<br>(mm) | a<br>(mm) | Spina n° | Anello n° |
|------------|----|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| N109400005 | -, | 1/2-3/8                       | 38        | 25        | 4        | 4         |