



Argano manuale

Argano manuale per il sollevamento e la trazione di materiali, in acciaio zincato, sistema auto-frenante con carter di protezione ingranaggi, carico minimo di funzionamento di 10 Kg. La fune e il gancio non sono compresi nella fornitura e sono da ordinare a parte.



Codice	€	Portata max in trazione (Kg)	Portata max in sollevamento (Kg)	Sforzo max alla manovella (Kg)	Ø fune (mm)	Capacità max tamburo (m)	Lunghezza fune sempre avvolta (m)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P103900035	---	350	190/80 ¹⁾	20	3	8	0,3	125x105x90	2,6
P103900050	---	500	340/180 ¹⁾	20	4	10	0,4	160x155x130	2,6
P103900075	---	750	500/240 ¹⁾	20	5	13	0,5	160x155x130	3,6
P103900090	---	900	650/270 ¹⁾	20	6	16	0,6	200x155x170	6
P103900150	---	1500	900/490 ¹⁾	20	6,8	10	0,8	210x190x170	7,3
P103900250	---	2500	1180/650 ¹⁾	20	8	10	0,8	210x190x170	7,8

¹⁾Portata riferita al primo e all'ultimo strato di fune.



Sollevatore idraulico a bottiglia

Sollevatore idraulico a bottiglia, struttura sovradimensionata in acciaio alta resistenza, base d'appoggio di grandi dimensioni a garanzia della stabilità, valvola di protezione incorporata contro i sovraccarichi, avvicinamento rapido e preciso al punto di sollevamento grazie alla vite incorporata (esclusi cod. P102050005 – P102050010 - P102050060).

I modelli più pesanti sono dotati di maniglia per agevolare il trasporto.



Codice	€	Portata (t)	Altezza da chiuso (mm)	Corsa pistone (mm)	Lunghezza vite (mm)	Peso (Kg)
P102050005	---	3	200	125	-	4,8
P102050010	---	3	240	160	-	5,2
P102050015	---	5	220	140	125	5,5
P102050020	---	5	190	105	75	5
P102050025	---	5	275	195	160	6,5
P102050030	---	10	240	150	125	8

Codice	€	Portata (t)	Altezza da chiuso (mm)	Corsa pistone (mm)	Lunghezza vite (mm)	Peso (Kg)
P102050035	---	10	310	225	175	9,8
P102050040	---	15	245	150	120	10
P102050045	---	20	285	165	125	18
P102050050	---	25	285	165	125	19
P102050055	---	30	295	165	125	25
P102050060	---	50	270	160	-	53



Binda idraulica ad unghia

Binda idraulica ad unghia, completa di sollevatore idraulico a bottiglia con leva di azionamento.



Codice	€	Portata (t)	Altezza min (mm)	Altezza max (mm)
P102100005	---	5	30	170



Binda a cremagliera - BT

Binda a cremagliera con carter in lamiera d'acciaio, pignoni ed ingranaggi fucinati e stampati, dentatura della cremagliera fresata. La manovella, con dispositivo di bloccaggio a frizione e doppio saltarello a molla, consente di trattenere il carico a qualsiasi distanza dal suolo.



Codice	€	Portata (t)	Sforzo max sulla manovella (Kg)	Altezza min da terra (mm)	Alzata (mm)	Peso (Kg)
P103650010	---	1,5	30	70	300	18
P103650020	---	3	35	70	355	20
P103650030	---	5	40	80	345	28
P103650040	---	10	58	100	390	46