



Pulitrice da banco

Pulitrice da banco predisposizione per l'aspirazione, completa di protezioni antinfortunistiche, potente, silenziosa ed affidabile.

Fornita senza spazzole.

Motore ad induzione, dotata di interruttore Start-Stop con funzione antiripristino di sicurezza e fungo di emergenza lucchettabile.

Quadro comandi di serie per il cod. R650300030 come da foto (disponibile a richiesta sugli altri modelli).



| Codice | € | Dimensioni spazzola (mm) | Alimentazione (V/Hz/Ph) | Potenza (W) | N° giri (gir/min) | Peso (Kg) |
|------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| R650300015 | --- | 200x25x16 | 230/50/1 | 750 | 2800 | 14 |
| R650300020 | --- | 200x25x16 | 400/50/3 | 850 | 2800 | 14 |
| R650300025 | --- | 250x40x20 | 400/50/3 | 1100 | 2800 | 27 |
| R650300030 | --- | 300x60x25 | 400/50/3 | 2200 | 2800 | 50 |



Basamento per smerigliatrici

Basamento per smerigliatrici, robusto, in acciaio stampato, saldato e sagomato, con vaschetta per l'acqua asportabile per il raffreddamento degli utensili.



| Codice | € | Per smerigliatrici/pulitrici con mola/spazzola ø (mm) |
|------------|-----|---|
| R650350005 | --- | 150-200-250 |
| R650350010 | --- | 300 |



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile **NG120 XL**, regolazione elettronica della velocità **Constant Speed** con limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione, tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevetato), riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama, funzione di antiripristino di sicurezza, doppio guidalama anteriore posteriore, impugnatura ergonomica.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- utensile per cambio lama
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



| | 0° | 45° | 60° |
|---|---------|-------|-------|
| ● | 120 | 80 | 50 |
| ■ | 112 | 78 | 48 |
| ■ | 120x102 | 78x78 | 50x43 |



| Codice | € | Sviluppo nastro (mm) | Alimentazione (V/Hz/Ph) | Potenza (W) | Dimensioni (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Peso (Kg) |
|------------|-----|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| R600450005 | --- | 1440x13x0,65 | 230/50/1 | 1300 | 900x400x520 | 35÷80 | 18 |



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile **NG160**, regolazione elettronica della velocità **Constant Speed** con limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione, base con morsa integrata a scorrimento rapido, funzione antiripristino di sicurezza, impugnatura ergonomica, carter protezione lama con microswitch di sicurezza, cambio lama rapido e senza necessità di utensili.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- maniglie per il trasporto
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



| | 0° | 45° |
|---|---------|---------|
| ● | 150 | 100 |
| ■ | 150 | 100 |
| ■ | 160x140 | 105x120 |



| Codice | € | Sviluppo nastro (mm) | Alimentazione (V/Hz/Ph) | Potenza (W) | Dimensioni (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Peso (Kg) |
|------------|-----|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| R600150010 | --- | 1735x13x0,9 | 230/50/1 | 2000 | 1000x390x570 | 35÷80 | 35 |