



Adesivi bicomponenti • Adesivi cianoacrilici • Sigillanti • Pulizia della persona • Pulizia delle superfici • Macchine per la pulizia • Protezione dell'ambiente



### Paramaniche per saldatura

Paramaniche per saldatura in pelle crosta bovina, chiusura di polsino e avambraccio con elastico, cuciture in filato Kevlar®.

Conforme alla norma **EN ISO 11611 classe 2**.

Fornite in coppia.



EN ISO 11611



classe 2



Codice	€	Lunghezza (mm)
T556160005	◆	420



### Ghette per saldatura

Ghette per saldatura in pelle crosta bovina, chiusura laterale con velcro, laccio elastico passasuola, cuciture in filato Kevlar®.

Conforme alla norma **EN ISO 11611 classe 2**.

Fornite in coppia.



EN ISO 11611



classe 2



Codice	€	Lunghezza (mm)
T556170005	◆	300



### Cuscino per saldatura

Cuscino per saldatura in pelle crosta bovina, per agevolare nei lavori continuativi in ginocchio e in posizioni scomode.



Codice	€	Dimensione (mm)
T556180005	◇	400x400



### Maschera optoelettrica per saldatura

Maschera optoelettrica per saldatura (mod. Fireman) ad oscuramento automatico con **filtro LCD tecnologia TRUE COLOR**, potenziometro per la **regolazione dell'oscuramento** in modalità saldatura o posizione **GRIND** per modalità molatura, commutatore interno per **selezione scuro (9÷13)/tinta (5÷9)**, regolazione interna **Sensitivity** in funzione della luce ambiente e della tipologia di saldatura, potenziometro interno **Delay** per la regolazione fine del ritorno al chiaro, 4 sensori di luminosità, poggiatesta a crociera regolabile, alimentazione a celle solari, schermo di protezione esterno ed interno per il filtro optoelettrico.

Indicata per i seguenti procedimenti: MIG/MAG, MMA, TIG, scriccatura e taglio plasma. Conforme alle norme **EN 175B, EN 166 e EN 379**.



Codice	€	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Gradazione in tinta (DIN)	Tempo di reazione chiaro-scuro (s)	Campo di visione (mm)	Peso (gr)
T555250130	◆	9÷13	4	5÷9	0,00025	100x49	490

PROTEZIONE PER LA SALDATURA