




Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centrori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



Bussola per maschiare con grani di fissaggio con frizione registrabile

Bussola per maschiare con grani di fissaggio con frizione a sfere registrabile, modello 31/2G norma DIN, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio registrabile con l'apposita ghiera.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500500270	---	M27	20	16	376	31	50	35	29	2
C500500300	---	M30	22	18	376	31	50	35	29	2



Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, modello 19/11 norma DIN.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550020	---	M2	2,8	2,1	371
C500550030	---	M3	3,5	2,7	371
C500550035	---	M3,5	4	3	371
C500550040	---	M4	4,5	3,4	371
C500550060	---	M5-M6	6	4,9	371
C500550070	---	M7	5,5	4,3	376

Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550080	---	M8	8	6,2	371
C500550100	---	M10	7	5,5	376
C500550101	---	M10	10	8	371
C500550120	---	M12	9	7	376
C500550140	---	M14	11	9	376



Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, modello 31/12 norma DIN.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700060	---	M6	6	4,9	371
C500700080	---	M8	8	6,2	371
C500700100	---	M10	7	5,5	376
C500700101	---	M10	10	8	371
C500700120	---	M12	9	7	376

Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700140	---	M14	11	9	376
C500700160	---	M16	12	9	376
C500700180	---	M18	14	11	376
C500700200	---	M20	16	12	376
C500700220	---	M22	18	14,5	376



Bussola per maschiare con grani di fissaggio senza frizione

Bussola per maschiare con grani di fissaggio senza frizione, modello 19/11G norma DIN.



Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500650160	---	M16	12	9	376	19	30	21,5	6	8