



Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatore • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative



Platorello per dischi in feltro Combiclick®



Platorello per l'uso dei dischi in feltro Combiclick® su smerigliatrici angolari. La geometria dei canali di raffreddamento permette un costante passaggio di aria che minimizza l'effetto di riscaldamento dell'utensile e del pezzo. Le ridotte temperature di contatto, l'ottimo sistema di bloccaggio e la stabilità del platorello permettono di ottimizzare il processo di lucidatura.

Codice	€	Per dischi ø (mm)	Durezza	Attacco (M)	N° giri max (gir/min)
L15400005	---	115-125	media	14	13.300
L15400015	---	125	media	14	12.200



Disco in feltro per lucidatura Combiclick®



Disco in feltro per lucidatura con attacco Combiclick®, innovativo sistema brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Per lucidare con i pani di pasta idonei, con le paste per smerigliare oppure le paste diamantate per lavorazioni frontali su piccole e medie superfici. **Per l'utilizzo con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile.** Elevata economicità grazie alla durata elevatissima e lavorazione precisa per tutta la durata dell'utensile vista l'elevata stabilità di forma.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L17020	●	●	●	●	●	●	●



Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L170200115	---	5	115	1.650

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L170200125	---	5	125	1.500


LUCIDATURA



Disco lamellare in feltro



Disco lamellare in feltro 100% cotone per lucidatura, perfetta conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, **idoneo sia per la prelucidatura che la lucidatura a specchio di componenti di dimensioni medio-grandi**, ottimizzato per la lavorazione su spigoli e contorni in quanto il platorello in fibra è di diametro ridotto rispetto a quello del feltro, per l'utilizzo con smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per lucidare con i pani di pasta idonei, con le paste per smerigliare oppure le paste diamantate per lavorazioni frontali su piccole e medie superfici.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche
L17852	●	●	●	●	●



Paste per lucidare a pag. 966

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L178520525	---	2	125	1.520



Disco lamellare combinato in feltro

Disco lamellare combinato in feltro 100% cotone per lucidatura, perfetta conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, **idoneo sia per la prelucidatura che la lucidatura a specchio**, per l'utilizzo con smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per lucidare con i pani di pasta idonei, con le paste per smerigliare oppure le paste diamantate per lavorazioni frontali su piccole e medie superfici.



- L17854** - combinato con tessuto non tessuto abrasivo per una finitura lucida e satinata su profili curvi
- L17856** - combinato con tela abrasiva per una finitura satinata opaca su superfici piane

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche
L17854 ÷ L17856	●	●	●	●	●

Paste per lucidare a pag. 966

Finale Codice	€	Pz.	€	Pz.	ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
0125	---	2	---	2	125	1.520