

format Spazzola circolare con attacco filettato

Spazzola circolare con attacco filettato, forma conica, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti; adatta per disincrostare e sbavare, per lavori di preparazione e finitura di saldature.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



ACCIAIO



INOX



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660220100	◇	100	13	M14	acciaio	0,5	12.500
L660220115	◆	115	15	M14	acciaio	0,5	12.500
L660221115	◇	115	15	M14	inox	0,5	12.500
L660221116	◇	115	15	M14	inox	0,35	12.500



Spazzola circolare con attacco filettato

Spazzola circolare con attacco filettato, forma conica, fili in acciaio a mazzetti ritorti, adatte per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure. I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



ACCIAIO



INOX



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650250095	◆	95	18	M14	acciaio	0,5	14.000
L650250195	◆	95	18	M14	inox	0,5	14.000

format Spazzola circolare con attacco filettato

Spazzola circolare con attacco filettato, forma conica, fili in acciaio e acciaio inox ondulati; adatta, per lavori di preparazione e finitura di saldature.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



ACCIAIO



INOX



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660250101	◇	100	10	M14	acciaio	0,3	12.500
L660251100	◇	100	20	M14	inox	0,2	12.500

format Spazzola a tazza con attacco filettato

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili ondulati in acciaio e acciaio inox; particolarmente indicata per togliere leggeri strati di ossido e per la preparazione alla verniciatura di superfici.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



ACCIAIO



INOX



Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660320100	◆	60	M14	acciaio	0,3	12.500
L660320300	◆	80	M14	acciaio	0,3	8.500
L660320200	◇	60	M14	inox	0,3	12.500
L660320400	◇	80	M14	inox	0,3	8.500



Spazzola a tazza con attacco filettato

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili ondulati in acciaio e acciaio inox; particolarmente indicata per togliere leggeri strati di ossido e per la preparazione alla verniciatura di superfici.

Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.



ACCIAIO



INOX



Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650150600	◆	60	M14	acciaio	0,35	14.000
L650150800	◆	80	M14	acciaio	0,35	14.000
L650151000	◆	100	M14	acciaio	0,35	8.500
L650151200	◆	120	M14	acciaio	0,35	8.500
L650150801	◆	80	M14	inox	0,3	14.000