




Microspazzole a tazza con gambo \varnothing 3 mm

Microspazzole a tazza con gambo \varnothing 3 mm, filo non ritorto, adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura su superfici piccole e di difficile accesso. Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili, molto flessibili per adattarsi al profilo del pezzo da lavorare. Le spazzole con setole naturali si utilizzano con paste per lucidare per ottenere un risultato ottimale. Utilizzabili con macchine ad albero flessibile, micromotori e macchine elettriche.

Applicazioni principali: tecnologia medica, industria orafa, industria elettrica, industria aerospaziale e costruzione di stampi e forme



Codice	€	Pz.	Foto	\varnothing (D) (mm)	Materiale del filo	\varnothing filo (mm)	Velocità max (gir/min)	D _C (mm)	W _F (mm)	L _T (mm)	H (mm)
L650500100	---	10		15	Acciaio	0.1	20.000	8	3	5	45
L650500200	---	10		18	Acciaio	0.1	18.000	10	3	6	45
L650500300	---	10		15	Acciaio inossidabile	0.1	20.000	8	3	5	45
L650500400	---	10		18	Acciaio inossidabile	0.1	18.000	10	3	6	45
L650500500	---	10		15	Ottone	0.1	20.000	8	3	5	45
L650500600	---	10		18	Ottone	0.1	18.000	10	3	6	45
L650500700	---	10		18	Sintetico al carburo di silicio	0.55	18.000	10	3	6	45
L650500800	---	10		18	Sintetico al carburo di silicio	0.25	18.000	10	3	6	45
L650500900	---	10		18	Ossido di alluminio	0.5	18.000	10	3	6	45
L650501000	---	10		18	Ossido di alluminio	0.3	18.000	10	3	6	45
L650501100	---	10		18	Sintetico al diamante	0.4	18.000	10	3	6	45
L650501200	---	10		15	Nylon	0.15	20.000	8	3	5	45
L650501300	---	10		18	Nylon	0.15	18.000	10	3	6	45
L650501400	---	10		15	Setola naturale bianca	-	20.000	8	3	5	45
L650501500	---	10		18	Setola naturale bianca	-	18.000	10	3	6	45
L650501600	---	10		15	Setola naturale bianco nera	-	20.000	8	3	5	45
L650501700	---	10		18	Setola naturale bianco nera	-	18.000	10	3	6	45
L650501800	---	10		15	Setola naturale caprina	-	20.000	8	3	5	45
L650501900	---	10		18	Setola naturale caprina	-	18.000	10	3	6	45