




Microspazzole a pennello con gambo ø 3 mm

Microspazzole a pennello con gambo ø 3 mm, filo non ritorto, adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura su superfici piccole e di difficile accesso. Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili, molto flessibili per adattarsi al profilo del pezzo da lavorare. Le spazzole con setole naturali si utilizzano con paste per lucidare per ottenere un risultato ottimale. Utilizzabili con macchine ad albero flessibile, micromotori e macchine elettriche.

Applicazioni principali: tecnologia medica, industria orafa, industria elettrica, industria aerospaziale e costruzione di stampi e forme



Codice	€	Pz.	Foto	ø (D) (mm)	Materiale del filo	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)	D _C (mm)	L _T (mm)	L (mm)
L650550100	---	10		15	Acciaio	0.1	25.000	5	8	45
L650550200	---	10		18	Acciaio inossidabile	0.1	25.000	5	8	45
L650550300	---	10		15	Ottone	0.1	25.000	5	8	45
L650550400	---	10		18	Sintetico al carburo di silicio	0.55	25.000	5	8	45
L650550500	---	10		15	Sintetico al carburo di silicio	0.25	25.000	5	8	45
L650550600	---	10		18	Ossido di alluminio	0.5	25.000	5	8	45
L650550700	---	10		18	Ossido di alluminio	0.3	25.000	5	8	45
L650550800	---	10		18	Sintetico al diamante	0.4	25.000	5	8	45
L650550900	---	10		18	Nylon	0.2	25.000	5	8	45
L650551000	---	10		18	Setola naturale bianca	-	25.000	5	8	45
L650551100	---	10		18	Setola naturale bianco nera	-	25.000	5	8	45
L650551200	---	10		15	Setola naturale caprina	-	25.000	5	8	45

SPAZZOLE

format Spazzola per candele

Spazzola per candele, filo di ottone ondulato.



Codice	€	Materiale	Ranghi	Lunghezza spazzola (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø filo (mm)
L66000001	---	ottone	3	45	200	0,2

format Spazzola per lime

Spazzola per la pulitura dei taglienti delle lime.



Codice	€	Dimensioni spazzola (mm)	Lunghezza totale (mm)
L660020001	---	115x40	235