




Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Inserto con cricchetto reversibile 9x12

Inserto con cricchetto **reversibile a 22 denti**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



9x12




Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N15730005	---	1/4	9x12	22	13,8	17,5	40	62



Inserto con cricchetto reversibile 9x12

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



9x12




Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157350005	---	3/8	9x12	33	24	17,5	100	155
N157350010	---	1/2	9x12	33	24	17,5	100	147



Inserto con cricchetto reversibile 9x12 per inserti

Inserto con cricchetto **reversibile per inserti**, per chiavi dinamometriche con attacco portainseri esagonale da 1/4" o da 5/16" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173. Misura da 1/4" con cricchetto a 22 denti e da 5/16" con cricchetto a 30 denti. Esagono interno con molla di compressione ad anello per la trattenuta sicura dell'inserto.



9x12




Codice	€	Esagono (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Peso (g)
N157360005	---	1/4	9x12	22	13,6	17,5	54
N157360010	---	5/16	9x12	29	17,9	28	117



Inserto con cricchetto reversibile 14x18

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



14x18




Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157400005	---	1/2	14x18	43	26	25	300	302
N157400010	---	3/4	14x18	50	31,5	25	400	515
N157400015	---	3/4	14x18	58	36	30	650	725



Inserto con cricchetto reversibile 22x28

Inserto con cricchetto **reversibile a 60 denti, dentatura fine**, per chiavi dinamometriche con attacco portabussole quadro a norma DIN 3120. La capacità di carico continuo dei quadri di manovra e di uscita è conforme a DIN EN ISO 6789:2003 e non deve essere superata in caso di utilizzo di chiavi dinamometriche e portautensili di dimensioni maggiori.



22x28



Codice	€	Quadro (")	Attacco (mm)	b (mm)	h (mm)	S (mm)	Max (Nm)	Peso (g)
N157450005	---	3/4	22x28	61	35	55	650	1115

CHIAVI DINAMOMETRICHE ED ACCESSORI