




Strumento di controllo SmartCheck

Strumento di controllo SmartCheck per chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici, posizionamento verticale o orizzontale. Display, supporto del display e corpo base ruotabili di 180°. interfaccia micro USB con **incluso il software SmartCheck USB** per il trasferimento dei valori e la generazione dei certificati di prova, **3 modi operativi (Track, First Peak, Peak Hold)**, 3 unità di misura (N-m, ft-lb, in-lb), possibilità di impostare individualmente coppie target e tolleranze per la valutazione del valore misurato, funzionamento tramite alimentatore in dotazione o batteria (4 x AAA oppure 1 x batteria rettangolare 9 V, adattatore incluso), protezione ottica e acustica contro i sovraccarichi integrata, protezione contro gli schizzi d'acqua del display e della tastiera a membrana, corpo dell'apparecchio in plastica resistente agli urti, certificazione inclusa. Fornito in robusta valigetta di plastica.



Codice	€	Campo di misura (Nm)	Quadro (")	Scostamento di indicazione	Applicazione	b (mm)	h (mm)	t (mm)	Peso (g)
N157950005	◆	1÷10	1/4	1%	per giraviti dinamometrici	120	124	167	5210
N157950010	◆	1÷20	1/4	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5210
N157950015	◆	10÷100	3/8	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5310
N157950020	◆	40÷400	3/4	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5690
N157950025	◆	80÷800	3/4	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5690
N157950030	◆	150÷1500	1	1%	per chiavi dinamometriche	120	124	167	5912



Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile



Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile integrato, per serraggi controllati **in senso orario ed antiorario**, coppia di serraggio regolabile tramite la rotazione dell'impugnatura, protezione contro lo spostamento involontario della taratura. Raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e fisicamente percepibile.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.



Codice	€	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Quadro (")	Tipo cricchetto	Lunghezza totale (mm)
N150050050	◆	5÷25	0,1	3%	1/4	con ghiera	285
N150050055	◆	10÷50	0,25	3%	3/8	con ghiera	335
N150050060	◆	20÷100	0,5	3%	1/2	con ghiera	395
N150050070	◆	40÷200	1	3%	1/2	con ghiera	485
N150050075	◆	60÷300	1	3%	1/2	con ghiera	607
N150050080	◆	80÷400	1	3%	3/4	con quadro scorrevole	716
N150050085	◆	150÷750	1	3%	3/4	con quadro scorrevole	1240



Assortimento con chiave dinamometrica ed utensili

Assortimento con chiave dinamometrica N150050050 e 26 utensili in acciaio al cromo vanadio alloggiati nel modulo interno in spugna, fornito in astuccio rinforzato internamente con maniglia e chiusura in velcro.

Contenuto:

- chiave dinamometrica
- 13 chiavi a bussola con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 5 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 3-4-5-6-8
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 prolunga 105 mm

Fornito con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.



Codice	€	Pezzi	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Quadro (")	Tipo cricchetto
N152381000	◆	27	5÷25	0,1	3%	1/4	con ghiera