



## Leva a T VDE

Leva a T VDE con attacco 3/8", **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, in acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato e temperato ad olio, finitura cromata dell'utensile di base.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Impugnatura (mm)
N329200200	---	200	165




## Prolunga VDE

Prolunga VDE con attacco 3/8", **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, in acciaio al cromo vanadio forgiato.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)
N329220125	---	125



Codice	€	Lunghezza totale (mm)
N329220250	---	250





## Chiave a bussola con bocca esagonale VDE

Chiave a bussola con bocca esagonale VDE con attacco 1/2", **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata dell'utensile di base.



Codice	€	Misura (mm)	d1 (mm)	L (mm)
N329250100	---	10	19,5	54
N329250110	---	11	20,7	54
N329250120	---	12	23	55
N329250130	---	13	23,2	55
N329250140	---	14	24,5	55
N329250160	---	16	26,9	55



Codice	€	Misura (mm)	d1 (mm)	L (mm)
N329250170	---	17	28,2	55
N329250180	---	18	29	55
N329250190	---	19	30,7	54
N329250220	---	22	34,5	58
N329250240	---	24	37	61
N329250270	---	27	41	63



## Chiave a bussola per viti con impronta esagonale VDE

Chiave a bussola per viti con impronta esagonale VDE con attacco 1/2", **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, in acciaio speciale per utensili, finitura cromata dell'utensile di base.



Codice	€	Esagono (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329270050	---	5	75
N329270060	---	6	75



Codice	€	Esagono (mm)	Lunghezza totale (mm)
N329270080	---	8	75



## Cricchetto reversibile a leva VDE

Cricchetto reversibile VDE con attacco 1/2", **conforme alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata, sistema di inversione a leva utilizzabile con una sola mano, corpo in acciaio al cromo vanadio.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)
N329300265	---	265

