



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



### Pinze spellafili automatiche



Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, **crimpatura per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4 da 0,25÷4 mm<sup>2</sup>**, dispositivi per la regolazione della pressione massima di taglio e della lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, **lama tagliafilo integrata per conduttori multipolari fino a 10 mm<sup>2</sup> ed unipolari fino a 6 mm<sup>2</sup>**, sistema di rilascio delle lame di spellatura per evitare il danneggiamento dei fili, impugnatura superiore ergonomica in materiale morbido, corpo in materiale plastico.



Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza (mm)
N356390005	---	0,03÷10	190



### Pinze spellafili automatiche



Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, **tagliafilo integrato** nel corpo dell'utensile, **regolazione precisa** del diametro di spellatura per evitare il danneggiamento dei conduttori, **lunghezza di spellatura** regolabile, dopo ogni singola spellatura la ganasca si apre automaticamente per facilitare l'estrazione del filo, **ganascie intercambiabili senza uso di utensili**, impugnature ergonomiche bimateriali.



N356410020



N356410015



N356410010

N356410005

Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza max spellatura (mm)	Lunghezza totale (mm)	Forma
N356410005	---	0,02÷10	15	191	diritta
N356410010	---	0,02÷10	15	110	90°
N356410015	---	ricambio ganasce 0,02÷10	-	-	-
N356410020	---	ricambio ganasce 4÷16	-	-	-



### Pinze spellafili automatiche

Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, regolazione automatica della pressione massima di taglio, **lama tagliafilo integrata fino a 3 mm di diametro**, corpo in poliammide rinforzato in fibra di vetro.



Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )
N354740005	---	0,5÷16



### Pinze spellafili automatiche



Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, dispositivi per la regolazione della pressione massima di taglio e della lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, **lama tagliafilo integrata per conduttori multipolari fino a 10 mm<sup>2</sup> ed unipolari fino a 6 mm<sup>2</sup>**, sistema di rilascio delle lame di spellatura per evitare il danneggiamento dei fili, impugnatura superiore ergonomica in materiale morbido, corpo in materiale plastico.



Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza (mm)
N359080005	---	0,08÷16	195

Codice	€	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza (mm)
N359080010	---	coppia lame di ricambio	-

PINZE