Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari

Fascette in nylon naturale bianco

Fascette in nylon naturale bianco, autoestinguenti V2 secondo UL 94. L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare. Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2. Va applicata una precarica non superiore al 10% del carico di lavoro.



	P60580		P60585			ø max	Carico
Finale Codice	Naturale Bianco € Per Conf.	Pz.	Nero € Per Conf.	Pz.	Misura (mm)	di fissaggio (mm)	di trazione (Kg)
0005	-, ♦	100	-, ♦	100	100x2,5	25	8
0010	-, •	100	-, ♦	100	200x2,5	57	8
0015	-, •	100	-, ♦	100	140x3,6	36	13
0020	-, •	100	-, ♦	100	250x3,6	71	13
0028	-, •	100	-, ♦	100	370x3,6	109	20
0030	-, ♦	100	-, ♦	100	200x4,8	55	22

Finale Codice Naturale Bianco Per Conf. Per Conf. Nero Per Conf. Per Conf. Per Conf. Misura (mm) Misura (issaggio (mm)) Variatione (kg) 0035 -, ◆ 100 -, ◆ 100 300x4,8 87 22 0040 -, ◆ 100 -, ◆ 100 370x4,8 109 22 0045 -, ◆ 100 -, ◆ 100 370x7,6 109 54 0050 -, ◆ 100 -, ◆ 100 550x7,6 166 54 0055 -, ◆ 100 -, ◆ 100 760x9 228 79								
Codice Per Conf. Per Conf. Per Conf. (mm) fissaggio (mm) trazione (Kg) 0035 -, ↑ 100 -, ↑ 100 300x4,8 87 22 0040 -, ↑ 100 -, ↑ 100 370x4,8 109 22 0045 -, ↑ 100 -, ↑ 100 370x7,6 109 54 0050 -, ↑ 100 -, ↑ 100 550x7,6 166 54		P60580		P60585			ø max	Carico
0040 -, 100 -, 100 370x4,8 109 22 0045 -, 100 -, 100 370x7,6 109 54 0050 -, 100 -, 100 550x7,6 166 54		€	Pz.	€	Pz.		fissaggio	trazione
0045 -, ◆ 100 -, ◆ 100 370x7,6 109 54 0050 -, ◆ 100 -, ◆ 100 550x7,6 166 54	0035	-, +	100	-, ♦	100	300x4,8	87	22
0050 -, ◆ 100 -, ◆ 100 550x7,6 166 54	0040	-, ♦	100	-, ♦	100	370x4,8	109	22
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0045	-, ♦	100	-, ♦	100	370x7,6	109	54
0055 -, ♦ 100 -, ♦ 100 760x9 228 79	0050	-, ♦	100	-, ♦	100	550x7,6	166	54
	0055	-, ♦	100	-, ♦	100	760x9	228	79

Fascette in poliammide con dente in acciaio inox

Fascette in poliammide 6.6 autoestinguente conformi allo standard UL94:V2. Corpo privo di cremagliera e con bordi arrotondati, dente di serraggio in acciaio inox per una maggior resistenza alle basse temperature $\ensuremath{\text{e}}$ maggior stabilità in caso in caso di applicazioni soggette a vibrazioni. Si possono applicare a mano o con delle comuni pinze per fascette in nylon.

	P60672		P60673			ø max	Carico
Finale Codice	Naturale Bianco € Per Conf.	Pz.	Nero € Per Conf.	Pz.	Misura (mm)	di fissaggio (mm)	di trazione (Kg)
0005	-, ♦	100	-, ♦	100	100x2,5	24	13
0010	-, ♦	100	-, ♦	100	140x3,5	36	18
0015	-, ♦	100	-, ♦	100	200x4,5	51	30
0016			-, ♦	100	200x2,5	55	13

	1						
Finale Codice	P60672 Naturale Bianco € Per Conf.	Pz.	P60673 Nero € Per Conf.	Pz.	Misura (mm)	ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
0018			-, ♦	100	290x4,5	80	36
0020	-, ♦	100	-, ♦	100	360x4,5	101	36
0025	-, ♦	100	-, ♦	100	360x7,5	101	53

Sonde passacavi per elettricisti

Sonda passacavi per elettricisti in fibra sintetica simil poliammide Perlon[®], con estremità in acciaio e molla pilota.



oon ood onnia n			
Codice	€	Lunghezza (m)	ø sonda (mm)
N356050010	-, ♦	10	3
N356050015	-, ♦	15	3
N356050020	-, ♦	20	3

