




Spia livello olio in alluminio

Spia livello olio in alluminio, finestra in vetro, indicatore a forma stellare bianca, guarnizione di tenuta in fibra, esagono di serraggio per chiave, temperatura max 100°C, pressione max di esercizio 4 bar.



Codice	€	Filettatura	A (mm)	B (mm)	Esagono CH (mm)
P502170005	---	G 3/8	7	8	22
P502170010	---	G 1/2	7,4	9	27

Codice	€	Filettatura	A (mm)	B (mm)	Esagono CH (mm)
P502170015	---	G 3/4	10	10	32



Indicatore di livello per fusti

Indicatore di livello meccanico per fusti da 60 a 200 kg, idoneo all'utilizzo con oli per veicoli e industriali, oli usati, diesel e altri liquidi non corrosivi come antigelo ecc. Indica la quantità precisa di prodotto rimasto nel fusto semplificando il controllo sull'esaurimento delle scorte e sull'inventario, facile installazione sul foro da 3/4" presente sul fusto.



Codice	€	Per fusti (Kg)
P502180005	---	60÷200



Tubo rompigitto flessibile

Tubo rompigitto flessibile per olio e acqua emulsionata.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Filetto (G)
P506600300	---	300	1/4-3/8
P506600400	---	400	1/4-3/8
P506600500	---	500	1/4-3/8

Codice	€	Lunghezza (mm)	Filetto (G)
P506600600	---	600	1/4-3/8
P506600700	---	700	1/4-3/8



Oliatore a pressione

Oliatore a pressione **corpo in lamiera verniciata**, pompa in ottone e cannuccia rigida.



Codice	€	Capacità (ml)
P504350300	---	300
P504350500	---	500
P504350750	---	750



Oliatore a pressione

Oliatore a pressione **corpo in polietilene**, pompa in materiale plastico e cannuccia rigida.



Codice	€	Capacità (ml)
P504400300	---	300
P504400500	---	500



LUBRIFICAZIONE