



Roditrice per lamiera

Roditrice per lamiera a batteria **GNA 18V-16 E con motore brushless**, avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della roditrice concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, matrice orientabile e bloccabile a 90° sia a destra che a sinistra, protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura d'esercizio, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

Dotazione solo utensile: - 1 matrice - 1 punzone



Volt 18



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza equivalente fino a (W)	Raggio minimo di taglio (mm)	Larghezza del taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm ² (mm)	Peso (Kg)
R056811005	---	Solo utensile	-	-	700 ¹⁾	40	5	1,6	1	0,7	2	1,7

¹⁾ potenza paragonata a quella di un utensile alimentato a 230V



Cesoia per lamiera

Cesoia per lamiera a batteria **GSC 18V-16 E con motore brushless**, avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della cesoia concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura d'esercizio, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

Dotazione solo utensile: - 1 lama superiore - 1 lama inferiore



Volt 18



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza equivalente fino a (W)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm ² (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm ² (mm)	Peso (Kg)
R056861005	---	Solo utensile	-	-	700 ¹⁾	20	1,6	1,2	0,7	2,2	1,6

¹⁾ potenza paragonata a quella di un utensile alimentato a 230V



Smussatrice

Smussatrice a batteria **AKFH 18-5 AS con motore brushless PowerDrive**, avviamento dolce e protezione contro il riavvio accidentale, protezione elettronica dai sovraccarichi, elevata capacità di asportazione con sforzo minimo e regolazione continua del numero di giri per diversi materiali, protezione per lo spegnimento automatico in caso del bloccaggio, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle. **Per produrre smussi a 45° o con raggio fino a 2,5 mm su materiali piani, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e contorni.**

Dotazione set completo: - 2 batterie ProCORE - 1 caricabatteria rapido GAL 18V-160 - 1 testa fresa 45° - 1 confezione da 10 placchette da taglio reversibili per smusso per acciai - 1 rullo di guida ø 21,69 mm per smusso a 45° e raggio 2,5 mm - 3 viti di bloccaggio - 1 chiave esagonale - 1 giravite Torx - 1 pasta da taglio - 1 valigetta L-Boxx

Dotazione solo utensile: - 1 testa fresa 45° - 1 confezione da 10 placchette da taglio reversibili per smusso per acciai - 1 rullo di guida ø 21,69 mm per smusso a 45° e raggio 2,5 mm - 3 viti di bloccaggio - 1 chiave esagonale - 1 giravite Torx - 1 pasta da taglio - 1 valigetta L-Boxx



Li-Ion



Volt 18



Ah 8,0



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Lunghezza max smusso a 45° (mm)	Altezza max smusso a 45° (mm)	Raggio (mm)	Per fori con ø minimo (mm)	Ø piatto d'appoggio (mm)	Vibrazioni (m/s ²)	Peso (Kg)
R056870005	---	Set completo	8	18	2400÷7500	5	3,5	1,2/2,5	22	98	3,1	3,5
R056871005	---	Solo utensile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5