



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici





BRUSH LESS

PREMIUM

Il motore **brushless FEIN PowerDrive** completamente chiuso e l'elettronica motore separata e protetta contro la polvere rendono gli utensili della **serie CG 15** letteralmente **indistruttibili** rispetto ai prodotti con motore universale. Il tutto è inoltre ottimizzato dal sistema di raffreddamento e dal monitoraggio della temperatura.



Flusso d'aria



elettronica del motore protetta dalla polvere e installata separatamente
motore completamente incapsulato



Smerigliatrice angolare per mole 125 mm









Smerigliatrice angolare **CG 15-125 BL** per mole 125 mm di diametro, **motore brushless PowerDrive** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, **monitoraggio del blocco della mola e dei contraccolpi** con conseguente spegnimento immediato dell' utensile, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 calotta di protezione per troncatura - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



| Codice | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s²) | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| R203230005 | ◇ | 1500 | 230 | 125 | 3800÷9000 | 5,1 | 2,2 |



Smerigliatrice angolare per mole 125 mm









Smerigliatrice angolare **CG 15-125 BLP** per mole 125 mm di diametro con **interruttore uomo presente non bloccabile** per la massima sicurezza, **motore brushless PowerDrive** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, **monitoraggio del blocco della mola e dei contraccolpi** con conseguente spegnimento immediato dell' utensile, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio, occhiello posteriore per ancoraggio a dispositivi anticaduta.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 calotta di protezione per troncatura - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



| Codice | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s²) | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| R203240005 | ◇ | 1500 | 230 | 125 | 3800÷9000 | 5,1 | 2,2 |



Smerigliatrice angolare per inox per mole 125 mm









Smerigliatrice angolare **CG 15-125 BL INOX** per mole 125 mm di diametro, **motore brushless PowerDrive** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, particolarmente indicata per l'acciaio inossidabile, **monitoraggio del blocco della mola e dei contraccolpi** con conseguente spegnimento immediato dell' utensile, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 calotta di protezione per troncatura - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



| Codice | € | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s²) | Peso (Kg) |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| R203260005 | ◇ | 1500 | 230 | 125 | 2800÷7000 | 4,2 | 2,3 |

SMERIGLIATRICI E LUCIDATRICI ANGOLARI