



## Satinatrice

Satinatrice **POLY-PTX® 800** utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale per tutti i tipi di lavorazione, controllo elettronico con regolazione fine della velocità, velocità costante anche sotto carico, sgancio rapido del cavo con sistema QUICK-LOCK, impugnatura ambidestra regolabile su cinque posizioni. Per lavori di satinatura leggera, sgrassatura, levigatura, lucidatura; con gli accessori opzionali consente la levigatura dei tubi con nastri abrasivi.

**Dotazione:** - 1 cavo QUICK-LOCK 4 mt - 1 vite zigrinata di fissaggio - 1 rullo in fibra compressa



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso (Kg)
R408050005	◆	1750	230	1000÷3800	115	100	3,3

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 972 alla pag. 974.



## Satinatrice

Satinatrice utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale per tutti i tipi di lavorazione. Struttura compatta, controllo elettronico per la regolazione ottimale della velocità di lavorazione, protezione da sovraccarico, avviamento dolce e limitatore di spunto alla partenza, **protezione contro il riavvio accidentale**. Per lavori di satinatura leggera, sgrassatura, levigatura, lucidatura; con gli accessori opzionali consente la levigatura dei tubi con nastri abrasivi.

**Dotazione:** - adattatore aspirazione - chiave esagonale



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso (Kg)
R408060005	◆	1400	230	1000÷4000	110	100	3,1

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 972 alla pag. 974.



## Satinatrice

Satinatrice a batteria **POLY-PTX® AKKU HT Set** utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale a batteria per lavori di spazzolatura, levigatura e lucidatura, batterie al litio con indicatori di carica a LED, batteria ruotabile in 3 posizioni per la scelta della miglior maneggevolezza, elevata coppia dell'albero di rotazione grazie al sofisticato riduttore epicicloidale, impugnatura regolabile antivibrante.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 vite zigrinata di fissaggio - 1 rullo ad espansione - 1 rullo per nastri abrasivi - 1 rullo in fibra compressa - 1 manicotto in zirconio - 1 manicotto in TNT - 1 nastro abrasivo in TNT - 1 set di anelli distanziatori - 1 valigetta.



Li-Ion

Volt  
18Ah  
5,5

Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Ø max del rullo (mm)	Larghezza max del rullo (mm)	Peso con batteria (Kg)
R058100005	◆	5.5	18	1600	115	100	3

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 972 alla pag. 974.