




Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Seghe alternative e circolari • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



## Levigatrice per acciaio inossidabile



Levigatrice **WPO 14-25 E** per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrassatura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino. **Su richiesta fornibili albero, supporto e carter di protezione per il montaggio dei rulli Ø 100 mm.**

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare antivibrazione

**Per il montaggio dei rulli di levigatura acquistare separatamente gli accessori necessari.**



R20295



Rulli abrasivi a pag. 972-973



R202960005



R202960010



R202960015

R20296




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø platello (mm)	Ø max accessorio per lucidare (mm)	Peso (Kg)
R202950005	€	1200	230	900÷2500	230	230	2,5

**Accessori (non inclusi nella dotazione della levigatrice) per il montaggio di rulli ed anelli abrasivi:**

Codice	€	Descrizione	Applicazione
R202960005	€	Supporto	Per il montaggio dell'impugnatura supplementare antivibrazione - orientabile di 360°
R202960010	€	Cuffia	Per la protezione durante l'uso dei rulli di levigatura - da montare sul supporto assieme all'impugnatura antivibrazione
R202960015	€	Albero	Per il montaggio dei rulli di levigatura con larghezza da 100 mm, foro da 19 mm e cave di trascinamento



## Levigatrice per acciaio inossidabile



Levigatrice **WPO 14-25 E** con set di accessori per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla finitura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino.

**Dotazione:** - 1 supporto orientabile - 1 cuffia di protezione - 1 albero di fissaggio

- 1 anello in tessuto vlies ondulato - 1 platello con fissaggio a velcro (Ø 115 mm, M14)

- 10 dischi di satinatura in tessuto vlies (Ø 115 mm, fine) - 1 rullo elastico per satinatura (100x100 mm, grana 60) - 1 rullo in tessuto vlies (100x100 mm, grana 180) - 2 chiavi

- 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø platello (mm)	Ø max accessorio per lucidare (mm)	Peso (Kg)
R203000005	€	1200	230	900÷2500	230	230	2,5



## Utensile a oscillazione



Utensile a oscillazione **MultiMaster MM 500 Plus Top**, **cambio rapido QuickIN degli accessori senza l'uso di attrezzi**, per accessori con attacco Starlock e Starlock Plus, sistema universale con un vasto assortimento di accessori per numerosi lavori di ristrutturazione e rinnovo, **velocità costante anche sotto carico**, sostituzione manuale degli accessori, **regolazione elettronica delle oscillazioni**.

**Dotazione:** - 1 platello forato - 5 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180) - 1 cuffia di aspirazione - 1 lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm)

- 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm) - 2 lame da taglio E-Cut Long Life (65 mm) - 1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm) - 1 lama da taglio metallo duro segmentata (75 mm) - 1 raspa triangolare in metallo duro - 1 spatola

- 1 valigetta

- 1 valigetta

- 1 valigetta

- 1 valigetta

STARLOCK

STARLOCK PLUS



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° oscillazioni (1/min)	Platello triangolare (mm)	Ampiezza (°) (x2)	Peso (Kg)
R450470005	€	350	230	10000÷19500	80	1,7 (x2)	1,4

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno